

Blusa Con Doble Cuello - Patrón de costura #2825

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda y el borde inferior de la manga - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 2 piezas
3. Manga - 2 piezas
4. Cuello inferior - 4 piezas
5. Cuello super. 4 piezas
6. Vista del escote trasero — 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Cuello inferior – 2 piezas
2. Cuello super. – 2 piezas
3. Vista del escote trasero — 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser los bordes posteriores centrales. Rematar los márgenes de costura y planchar los márgenes de costura hacia la izquierda. Coser pinzas en la espalda, planchar la parte interna hacia el centro.
3. Rematar el borde exterior de la vista de la espalda. Sujetar la vista trasera a la espalda lados derechos juntos y coser el escote, comience y deje de coser exactamente en la línea de la costura del hombro.
4. Coser pinzas en el delantero, planchar la parte interna hacia arriba.
5. Sujete con alfileres los cuellos inferiores juntos en pares, con los lados derechos juntos y coser los extremos del cuello y el borde exterior del cuello. Recorta las esquinas, girar a la derecha y planchar.
6. Sujete con alfileres los cuellos superiores juntos en pares, con los lados derechos juntos y coser a lo largo del borde exterior del cuello. Hacer cortes en los márgenes de costura, girar a la derecha y planchar.
7. Fijar con alfileres el cuello inferior al delantero y hilvane junto a lo largo del escote y del borde central. Sujete con alfileres el cuello superior en el lado revés del delantero, hacer corresponder bordes y coser. Rematar los márgenes de costura, plegar cuello superior hacia el lado derecho y planchar el escote.
8. Rematar los bordes delanteros centrales por separado. Coser la costura delantera central, planchar la costura aparte.
9. Coser las costuras de los hombros, insertando el delantero entre la espalda y la vista trasera.. Planchar las costuras hacia atrás y rematar.
10. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
11. Coser la costura de la manga. Rematar los márgenes de costura y hierro hacia atrás. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
12. Rematar el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga, planchar sobre el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

