

Camicetta Con Doppio Colletto - Cartamodello #2825

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del capo e il bordo inferiore della manica - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 2 pezzi
3. Manica - 2 pezzi
4. Colletto inferiore - 4 pezzi
5. Colletto superiore 4 pezzi

6. Paramontura dello scollo dietro — 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto inferiore - 2 pezzi
2. Colletto superiore - 2 pezzi
3. Paramontura dello scollo dietro — 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire bordi centrali del dietro. Sorfilare i margini di cucitura e stirare i margini di cucitura verso sinistra. Cucire le pinces sul dietro, stirare le parti interiori verso il centro.
3. Sorfilare il bordo esterno della paramontura del dietro. Appuntare il dietro alla paramontura del dietro lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo dello scollo, iniziando e terminando la cucitura esattamente alla linea della cucitura della spalla.
4. Cucire le pinces sul davanti, stirare le parti interiori verso l'alto.
5. Appuntare insieme i colletti inferiori a due a due, dritto contro dritto e cucire le estremità del colletto e il bordo esterno del colletto. Tagliare via gli angoli, girare al diritto e stirare.
6. Appuntare i colletti superiori insieme a due a due, dritto contro dritto e cucire lungo il bordo esterno del collo. Intagliare i margini di cucitura, girare al diritto e stirare.
7. Appuntare il colletto inferiore sul davanti e imbastire insieme lungo lo scalfio e lungo il bordo centrale. Appuntare il colletto superiore sul rovescio del davanti, fare corrispondere bordi e cucire. Sorfilare i margini di cucitura, piegare colletto superiore sul lato diritto e stirare lo scollo.
8. Sorfilare separatamente i bordi centrali del davanti. Cucire la cucitura centrale del davanti, stirare aperti i margini di cucitura.
9. Cucire le cuciture delle spalle, inserendo il davanti tra il dietro e la paramontura del dietro. Stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
10. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
11. Cucire la cucitura della manica. Sorfilare i margini di cucitura e stirare verso il dietro. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
12. Sorfilare l'orlo del capo e l'orlo della manica, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

