

Kleid Mit Frontreißverschluss - Schnittmuster #2824

Stoffempfehlungen: natürliche/gemischte Jeansstoffe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; metallischer Reißverschluss; Schnalle.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; Nahtzugabe für Kleidsaum und Ärmelsaum — 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Unterer Rückenteil - 2 Stück
4. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
5. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
6. Unteres Vorderteil - 2 Stück

7. Tasche — 2 Stück
8. Ärmel - 2 Stück
9. Kragen - 2 Stück
10. Mittelvorderbesatz — 2 Stück
11. Hinteres Halsausschnittbesatz — 1 Stück
12. Gürtelschlaufe - 1 Stück

Klebevlies:

1. Kragen - 1 Stück
2. Mittelvorderbesatz — 2 Stück
3. Hinteres Halsausschnittbesatz — 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Wiener Nähte am oberen Rückenteil nähen, Nahtzugaben zur Mitte bügeln, versäubern. Einen Zierstich entlang der Naht nähen an 0.1 cm. Mittelnäht des oberen Rückenteils nähen, die Nahtzugaben nach links bügeln, versäubern. Einen Zierstich entlang der Naht nähen an 0.1 cm.
3. Abnäher nähen auf den unteren Rückenteilen, bügeln sie den inneren Teil zur Mitte hin. Einen Zierstich entlang der Naht nähen an 0.1 cm. Die Mittelnäht am unteren Rückenteil nähen, die Nahtzugaben nach links bügeln, versäubern. Einen Zierstich entlang der Naht nähen an 0.1 cm. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln, versäubern.
4. Wiener Nähte am oberen Vorderteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln und versäubern. Einen Zierstich entlang der Naht nähen an 0.1 cm.
5. Einen Streifen Klebevlies auf den Tascheneingriff auftragen. Schneiden Sie das Schrägband ab (oder nehmen Sie es bereit), seine Breite sollte gleich sein 4 cm und seine Länge sollte der Länge der Taschenöffnung entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Das Schrägband von der rechten Seite an den Tascheneingriff stecken und nähen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite, in Nahtzugaben einclippen und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
6. Abnäher nähen an unteren Vorderteilen, bügeln sie den inneren Teil zur Mitte hin. Einen Zierstich entlang der Naht nähen an 0.1 cm. Die obere Kante, die senkrechte Kante und die untere Kante der Tasche auf die linke Seite falten, bügeln. Auferlegen tasche an unter Vorderteil nach Markierungen und mit Doppelstich absteppen an 0.1 cm und 0.7 cm. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln, versäubern.
7. Die mittleren Vorderkanten separat vom Saum bis zum Reversanfang versäubern. Mittlere Kante nähen von der Markierung für den Reißverschluss bis zur Unterkante, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss vom Revers bis zur Markierung einnähen.

8. Die Schulternähte und die Seitennähte des Kleidungsstücks nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
9. Zusammenstecken Kragen rechts auf rechts und Enden nähen und der äußere Rand des Kragens. Ecken wegschneiden, den kragen auf rechts drehen, glätten, bügeln. Kragen in Halsausschnitt nähen.
10. Die Schulternähte des hinteren Halsausschnittbesatzes und des vorderen Mittelbesatzes nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Die vorderen Mittelbesätze rechts auf rechts auf das Kleidungsstück stecken und vordere Mittelkante und Halsausschnittkante nähen. In Nahtzugaben einclipsen, die vorderen Mittelbesätze und den Besatz auf die linke Seite falten und bügeln. Den Besatz von Hand entlang der Schulternähte und entlang der hinteren Mittelnaht an das Hauptteil nähen.
11. Ärmelnaht nähen, die Nahtzugaben zum Rückenteil hin bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
12. Die Unterkante des Kleidungsstücks und die Unterkante des Ärmels versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
13. Gürtelschlaufe falten der Länge nach halbiert rechte Seiten zusammen und Längsseite nähen. Dann drehen sie das kleidungsstück mit der rechten seite nach außen, die naht begradigen, dabei auf die Falte legen, und bügeln. Eine Ziernaht nähen an 0.1 cm vom Rand. 4 Gürtelschlaufen ausschneiden.
14. Den Gürtel der Länge nach in der Mitte falten, rechte Seiten zusammen und entlang zweier kürzerer Seiten und einer längeren Seite nähen, eine Öffnung zum Wenden lassen. Ecken wegschneiden, drehen sie das kleidungsstück mit der rechten seite nach außen gürtel, die öffnung zunähen. Zierstich nähen um alle Kanten des Gürtels. Die Zierschnalle einfädeln und durch Annähen mit der Hand fixieren.
15. Die Gürtelschlaufen auf das Kleidungsstück in der Nähe der hinteren Abnäher und an der Außenseite der Tasche absteppen.

Technische Zeichnung:

