

## Vestido Con Cremallera Delantera - Patrón de costura #2824

Recomendaciones sobre la tela: tejidos vaqueros naturales/mixtos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera metálica; hebilla.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo del vestido y el dobladillo de la manga — 2 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Espalda inferior - 2 piezas
4. Delantero central - 2 piezas
5. Delantero lateral - 2 piezas
6. Delantero inferior - 2 piezas
7. Bolsillo — 2 piezas

8. Manga - 2 piezas
9. Cuello - 2 piezas
10. Vista frontal central — 2 piezas
11. Vista del escote trasero — 1 pieza
12. Presilla Del Cinturón - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Cuello - 1 pieza
2. Vista frontal central — 2 piezas
3. Vista del escote trasero — 1 pieza

## INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser costuras princesa en la parte superior de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar. Coser una puntada decorativa a lo largo de la costura a 0.1 cm. Coser costura central de espalda superior, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda, rematar. Coser una puntada decorativa a lo largo de la costura a 0.1 cm.
3. Coser pinzas en las espaldas inferiores, planchar la parte interna hacia el centro. Coser una puntada decorativa a lo largo de la costura a 0.1 cm. Coser la costura central en la parte inferior de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda, rematar. Coser una puntada decorativa a lo largo de la costura a 0.1 cm. Coser la espalda superior a la espalda inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba, rematar.
4. Coser costuras princesa en la parte delantera superior, planchar los márgenes de costura hacia el centro y rematar. Coser una puntada decorativa a lo largo de la costura a 0.1 cm.
5. Aplique una tira de entretela adhesiva en la abertura del bolsillo. Cortar (o llevar lista) cinta al bias, su ancho debe ser igual 4 cm y su longitud debe ser igual a la longitud de la abertura del bolsillo + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujete con alfileres la cinta al bias a la abertura del bolsillo desde el lado derecho y coser. Doblar la cinta al bias por el lado revés, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura y respuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
6. Coser pinzas en los delanteros inferiores, planchar la parte interna hacia el centro. Coser una puntada decorativa a lo largo de la costura a 0.1 cm. Doblar el borde superior, el borde vertical y el borde inferior del bolsillo hacia el revés, planchar. Poner bolsillo a inferior delantero de acuerdo con las marcas y respuntear con doble puntada a 0.1 cm y 0.7 cm. Coser el delantero superior al delantero inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba, rematar.
7. Rematar los bordes centrales delanteros por separado desde el dobladillo hasta el comienzo de la solapa. Coser el borde central desde la marca para la cremallera hasta el borde inferior, planchar la costura aparte. Coser la cremallera desde la solapa hasta la marca.

8. Coser las costuras de los hombros y los laterales de la prenda, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
9. Juntar con alfileres collares lados derechos juntos y coser extremos y el borde exterior del cuello. Recortar las esquinas, girar el cuello con el lado derecho hacia afuera, enderezar, planchar. Coser el cuello en el escote.
10. Coser las costuras de los hombros de la vista del escote trasero y las vistas centrales del delantero, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Sujete con alfileres las vistas centrales delanteras a la prenda, con los lados derechos juntos y coser el borde central delantero y el borde del escote. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar las vistas frontales centrales y la vista hacia el lado revés y planchar. Coser la vista a la pieza principal a mano a lo largo de las costuras de los hombros y a lo largo de la costura central de la espalda..
11. Coser la costura de la manga, planchar los márgenes de costura hacia la espalda y rematar. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
12. Rematar el borde inferior de la prenda y el borde inferior de la manga, planchar sobre el revés y pespuntear.
13. Doblar la presilla del cinturón por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a lo largo del lado largo. Después voltear la prenda del derecho hacia afuera, enderezar la costura, colocándolo en el pliegue, y planchar. Coser una puntada decorativa a 0.1 cm desde el borde. Cortar 4 trabillas para cinturón.
14. Doblar el cinturón por la mitad a lo largo, lados derechos juntos y coser a lo largo de dos lados más cortos y un lado más largo, dejando una abertura para girar. Recorta las esquinas, voltear la prenda del derecho hacia afuera cinturón, coser la abertura para cerrarla. Coser una puntada decorativa alrededor de todos los bordes de cinturón. Enhebre la hebilla decorativa y fíjela en su lugar cosiéndola a mano.
15. Cosa las trabillas del cinturón a la prenda cerca de las pinzas traseras y en el lado exterior del bolsillo.

## **Dibujo técnico:**

