

## Abito Con Cerniera Frontale - Cartamodello #2824

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: Tessuti jeans naturali/misti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera metallica; fibbia.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo dell'abito e per l'orlo della manica — 2 cm.

### Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



### TAGLIO:

#### Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Dietro inferiore - 2 pezzi
4. Davanti centrale - 2 pezzi
5. Davanti laterale - 2 pezzi
6. Davanti inferiore - 2 pezzi

7. Tasca — 2 pezzi
8. Manica - 2 pezzi
9. Colletto - 2 pezzi
10. Paramontura davanti centrale — 2 pezzi
11. Paramontura dello scollo dietro — 1 pezzo
12. Passante Della Cintura - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto - 1 pezzo
2. Paramontura davanti centrale — 2 pezzi
3. Paramontura dello scollo dietro — 1 pezzo

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le cuciture a principessa sulla parte superiore del dietro, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. Fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.1 cm. Cucire la cucitura centrale del dietro superiore, stirare i margini di cucitura verso sinistra, sorfilare. Fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.1 cm.
3. Cucire le pinces sui dietro inferiori, stirare le parti interiori verso il centro. Fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.1 cm. Cucire la cucitura centrale sul dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso sinistra, sorfilare. Fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.1 cm. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto, sorfilare.
4. Cucire le cuciture a principessa sul davanti superiore, stirare i margini di cucitura verso il centro e sorfilare. Fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.1 cm.
5. Applicare un nastro di intreccio termoadesivo all'apertura della tasca. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la cui larghezza deve essere pari a 4 cm e la sua lunghezza deve essere pari alla lunghezza dell'ingresso della tasca + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco all'ingresso della tasca dal lato dritto e cucire. Piegare il nastro sbieco sul rovescio, intagliare i margini di cucitura e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
6. Cucire le pinces sui davanti inferiori, stirare le parti interiori verso il centro. Fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.1 cm. Piegare il bordo superiore, il bordo verticale e il bordo inferiore della tasca sul lato rovescio, stirare. Appuntare tasca a inferiore davanti secondo le marcatura e impunturare con doppia cucitura a 0.1 cm e 0.7 cm. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto, sorfilare.
7. Sorfilare separatamente i bordi centrali del davanti dall'orlo fino all'inizio del risvolto. Cucire il bordo centrale dalla marcatura per la cerniera al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera dal

risolto fino alla marcatura.

8. Cucire le cuciture delle spalle e laterali del capo, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
9. Appuntare insieme i colli lato diritto contro lato diritto e cucire le estremità e caduta del colletto. Tagliare via gli angoli, girare il colletto al diritto, raddrizzare, stirare. Cucire il colletto nello scollo.
10. Cucire le cuciture delle spalle della paramontura dello scollo del dietro e delle paramonture centrali del davanti, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare le paramonture davanti centrali al capo, dritto contro dritto e cucire il bordo del davanti centrale e il bordo dello scollo. Intagliare i margini di cucitura, piegare le paramonture dei davanti centrali e la paramontura sul lato rovescio e stirare. Cucire la paramontura alla pezza principale a mano lungo le cuciture delle spalle e lungo la cucitura centrale del dietro.
11. Cucire la cucitura della manica, stirare i margini di cucitura verso la parte posteriore e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
12. Sorfilare il bordo inferiore del capo e il bordo inferiore della manica, stirare sul rovescio e impunturare.
13. Piegare la passante a metà nel senso della lunghezza lato diritto contro lato diritto e cucire lungo il lato lungo. Poi rivoltare, raddrizzare la cucitura, posizionandolo sulla piega, e stirare. Fare delle cuciture decorative a 0.1 cm dal bordo. Tagliare le passanti per cintura in 4 parti.
14. Piegare la cintura a metà per lungo, lato diritto contro lato diritto e cucire lungo due lati più corti e un lato più lungo, lasciando un'apertura tecnica. Tagliare via gli angoli, rivoltare cintura, cucire chiusa l'apertura. Fare una cucitura decorativa intorno a tutti i bordi della cintura. Infilare e fissare la fibbia decorativa.
15. Impuntare le passanti per cintura sul capo vicino alle pinces del dietro e sul lato esterno della tasca.

## **DISEGNO TECNICO:**

