

Bluse Mit Flügelärmeln - Schnittmuster #2827

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; Nahtzugabe für den Saum der Bluse - 2 cm, Saum des Ärmels - 1.5 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Rückenpasse - 1 Stück
4. Ärmel - 2 Stück
5. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
6. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Passe an den Rücken nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
3. Schulternähte und Seitennähte nähen, die Nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern.
4. Schulternaht am vorderen Halsausschnittbesatz und am hinteren Halsausschnittbesatz nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Besätze am Kleidungsstück feststecken rechts auf rechts und den vorderen Halsausschnitt und den hinteren Halsausschnitt nähen. In Kurven einclipsen, Besatz auf die linke Seite wenden, glätten, bügeln. Entlang der Schulternähte von Hand an das Kleidungsstück nähen.
5. Nahtzugabe für den Ärmelsaum versäubern, nach innen falten auf die linke Seite und absteppen. Einen Kräuselstich entlang der Ärmelkugel zwischen den Markierungen nähen und Raffungen machen. Ärmel in die Armausschnitte nähen, passend zu Kerben, versäubern und bügeln.
6. Nahtzugabe für Blusensaum versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

Wir empfehlen, dieses Kleidungsstück mit einem Gürtel zu tragen.

Technische Zeichnung:

