

Blusa Con Manga De Ala - Patrón de costura #2827

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la blusa - 2 cm, dobladillo de la manga - 1.5 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Canesú trasero - 1 pieza
4. Manga - 2 piezas
5. Vista del escote trasero - 1 pieza
6. Vista del escote delantero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero - 1 pieza
2. Vista del escote delantero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser el canesú a la espalda, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
3. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales, planchar los márgenes de costura hacia atrás y rematar.
4. Coser la costura del hombro en la vista del escote delantero y en la vista del escote trasero, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Fijar las vistas a la prenda lados derechos juntos y coser el escote delantero y el escote trasero. Hacer pequeños cortes en curvas, girar la vista hacia el revés, enderezar, planchar. Coser a la prenda a mano a lo largo de las costuras de los hombros.
5. Margen de costura para el dobladillo de la manga rematar, doblar por dentro por el lado revés y pespuntear. Coser una puntada ancha y recta a lo largo de la cabeza de la manga entre las marcas y hacer fruncidos. Coser las mangas en las sisas, haciendo coincidir muescas, rematar y planchar.
6. Rematar el margen de costura para el dobladillo de la blusa, planchar sobre el revés y pespuntear.

Recomendamos usar esta prenda con cinturón.

Dibujo técnico:

