

## Chemisier À Manches Ailées - Patron de couture #2827

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; surplus de couture pour l'ourlet du chemisier - 2 cm, ourlet de manche - 1.5 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Empiècement arrière - 1 pièce
4. Manche - 2 pièces
5. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
6. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
2. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre l'empècement au dos, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
3. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales, repasser les surplus de couture vers l'arrière et surjeter.
4. Coudre la couture des épaules sur la parementure encolure devant et la parementure encolure dos, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Epingler les parementures au vêtement endroit contre endroit et coudre l'encolure devant et l'encolure dos. Faire de petites coupes dans les courbes, tourner la parementure sur l'envers, redresser, repasser. Coudre le vêtement à la main le long des coutures des épaules.
5. Marge de couture pour l'ourlet de la manche surjeter, pliez à l'intérieur sur l'envers et surpiquer. Coudre un large point droit le long de la tête de manche entre les marques et faire des fronces. Coudre les manches dans les emmanchures, correspondant à encoches, surjeter et repasser.
6. Surjeter la marge de couture pour l'ourlet du chemisier, repasser sur l'envers et surpiquer.

Nous recommandons de porter ce vêtement avec une ceinture.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

