

## Camicetta Con Manica Ad Ala - Cartamodello #2827

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo della blusa - 2 cm, orlo della manica - 1.5 cm.

### Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



### TAGLIO:

#### Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Carre dietro - 1 pezzo
4. Manica - 2 pezzi
5. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
6. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire il carrè al dietro, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
3. Cucire le cuciture delle spalle e laterali, stirare i margini di cucitura verso il dietro e sorfilare.
4. Cucire la cucitura della spalla sulla paramontura dello scollo del davanti e sulla paramontura dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare le paramonture al capo lato diritto contro lato diritto e cucire lo scollo del davanti e lo scollo del dietro. Intagliare le curve, girare la paramontura sul lato rovescio, raddrizzare, stirare. Cucire a mano al capo lungo le cuciture delle spalle.
5. Margine di cucitura per l'orlo della manica sorfilare, piegare verso l'interno sul rovescio e impunturare. Fare un punto di increspatura lungo la testa della manica tra le marcatura e fare delle arricciature. Cucire le maniche negli scalfi, facendo combaciare tacche, sorfilare e stirare.
6. Sorfilare il margine di cucitura per l'orlo della blusa, stirare sul rovescio e impunturare.

Si consiglia di indossare questo capo con una cintura.

## **DISEGNO TECNICO:**

