

## Abito Con Balze - Cartamodello #2826

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo l'orlo del capo - 2.0 cm. Margine di cucitura lungo il bordo superiore dell'inserto davanti - 2.0 cm.

### Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



## TAGLIO:

### Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro superiore - 2 pezzi
2. Dietro centrale inferiore - 2 pezzi
3. Dietro laterale inferiore - 2 pezzi
4. Inferiore davanti laterale - 2 pezzi
5. Davanti centrale inferiore - 1 pezzo con piega
6. Davanti superiore - 2 pezzi

7. Manica - 2 pezzi
8. Inserto davanti - 1 pezzo
9. Volant dello scollo - 1 pezzo con piega
10. Volant della manica - 2 pezzi

## **ISTRUZIONI:**

1. Cucire le pinces sui dietro superiori, stirare le parti interiori verso il centro dei pezzi.
2. Cucire le cuciture a principessa del dietro inferiore (cucire i dietro laterali al dietro centrale), stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
3. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dallo scollo alla prima marcatura, e dalla seconda marcatura fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
4. Cucire una cucitura di arricciatura lungo il bordo inferiore dei davanti superiori e fare delle arricciature.
5. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
6. Stirare la balza dello scollo a metà per il lungo con i rovesci uno contro l'altro. Cucire una cucitura di arricciatura lungo il bordo aperto e fare delle arricciature.
7. Sorfilare il bordo superiore dell'inserzione del davanti, stirare sul rovescio e impunturare. Cucire la balza e l'inserto allo scollo, posizionando la balza tra il davanti e l'inserto. Stirare i margini di cucitura verso il pezzo principale, sorfilare.
8. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
9. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
10. Cucire la cucitura della manica, sorfilare e stirare. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
11. Cucire la balza della manica ad anello, stirare aperti i margini di cucitura. Stirare la balza a metà per il lungo con i rovesci uno contro l'altro. Cucire una cucitura di arricciatura lungo il bordo aperto e fare delle arricciature. Cucire la balza al bordo inferiore della manica, stirare margini di cucitura sulla manica, sorfilare.
12. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

**DISEGNO TECNICO:**

