

## Ärmellose Bluse - Schnittmuster #2831

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe, Seide.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 4 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Saumleiste - 2 Stück am Falz
4. Kragen - 2 Stück
5. Stehkragen - 2 Stück

Klebevlies:

1. Kragen - 1 Stück
2. Stehkragen - 1 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen. Klebevlies auf die nahtlose Knopfleiste des Vorderteils auftragen.
2. Innenteil wegklappen knopfleisten gemäß markierter Linie der vorderen Mittelbesätze auf die linke Seite und absteppen, dabei die Nahtzugabe nach innen wenden.
3. Vordere Abnäher nähen am Vorderteil. Den inneren Teil der Brustabnäher nach oben bügeln.
4. Schulternähte nähen. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Die Kragen rechts auf rechts zusammenstecken und die Enden und die Außenkante des Kragens zusammennähen. Ecken wegschneiden. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Die Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken, den fertigen Kragen dazwischen legen und nähen, gleichzeitig die Enden des Stehkragens annähen. Beginnen und beenden Sie das Nähen genau an der markierten Stichlinie des Kragens. An den Rundungen in die Nahtzugabe einclippen. Drehen Sie den fertigen Kragen auf rechts und bügeln.
6. Oberen Stehkragen in Halsausschnitt nähen, falten sie die ungesäumte kante des unteren standkragens und in die Naht des oberen Stehkragens absteppen.
7. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 5 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen. In Nahtzugaben einclippen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
8. Seitennähte nähen. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
9. Zusammenstecken knopfleisten rechts auf rechts und nähen unter und die kürzere Kanten. Ecken wegschneiden, auf rechts wenden und bügeln. Raffstich entlang der Unterkante der Bluse nähen und Raffungen machen. Obere Knopfleiste an die Unterkante der Bluse nähen. Die Nahtzugabe der unteren Knopfleiste nach innen falten und absteppen in Naht.
10. Knopflöcher stanzen und Knöpfe an Vorderteile nähen.

**Technische Zeichnung:**

