

## Camicetta Senza Maniche - Cartamodello #2831

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette, seta.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 4 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm.

### Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



### TAGLIO:

#### Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 2 pezzi
3. Linguetta dell'orlo - 2 pezzi con piega
4. Colletto - 2 pezzi
5. Collo alto - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto - 1 pezzo
2. Collo alto - 1 pezzo

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo. Applicare l'intreccio termoadesivo alla linguetta senza cuciture sul davanti.
2. Piegare la parte interna abbonature secondo la linea segnata delle paramonture frontali centrali sul rovescio e impunturare, ripiegando il margine di cucitura verso l'interno.
3. Cucire le pince anteriori sul davanti. Stirare le parti interiori delle pinze del busto verso l'alto.
4. Cucire le cuciture delle spalle. Stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
5. Appuntare i colli insieme, lato diritto contro lato diritto, e cucire le estremità e il bordo esterno del collo. Tagliare via gli angoli. Girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare. Appuntare i colli alti insieme diritto contro diritto, inserire il collo finito tra di loro e cucire, cucendo contemporaneamente le estremità del collo alto. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea di cucitura marcata del colletto. Intagliare i margini di cucitura sulle curve. Rivoltare il colletto finito sul diritto e stirare.
6. Cucire il collo alto superiore nello scollo, piegare il bordo non finito del collo alto inferiore e impunturare nella cucitura del collo alto superiore.
7. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfo + 5 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scalfo dal lato dritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
8. Cucire le cuciture laterali. Stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
9. Appuntare insieme abbonature lato diritto contro lato diritto e cucire inferiore e lati più corti. Tagliare via gli angoli, girare al diritto e stirare. Cucire una cucitura di arricciatura lungo il bordo inferiore della blusa e fare delle arricciature. Cucire la linguetta superiore al bordo inferiore della blusa. Piegare verso l'interno il margine di cucitura della linguetta inferiore e impunturare nella cucitura di.
10. Fare le asole e cucire i bottoni sui davanti.

**DISEGNO TECNICO:**

