

Tunika Mit Seitenschlitzen - Schnittmuster #2828

Stoffempfehlungen: weiche Natur/Misch-Jersey mit mittlerer Dehnbarkeit.

Nahtzugaben: alle Nähte - 1.0 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks und den saum des ärmels - 2 cm. Nahtzugabe entlang der Seitenschlitze der Rücken- und Vorderteile - 2.0 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Hinweis für die Verwendung von Stoffen mit Stretch:

Gestrickte Teile werden mit einem besonders elastischen Stich oder Zickzackstich zusammengenäht. Die Nahtzugaben der Säume können mit Zwillingsnadeln genäht werden, um die Dehnbarkeit des Stoffs zu erhalten. Die Teile können mit einer Overlock- bzw. Umstichmaschine zusammengenäht werden. Beim Overlock beträgt die Nahtzugabe 0,6 - 0,8 cm.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Ärmel - 2 Stück

4. Kragen - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
2. Versäubern separat seitliche Kante. Seitennähte nähen vom Armloch bis zur Markierung, die Naht auseinander bügeln, auch die Schlitze bügeln. Platzieren Sie einen Abschluss- und Sicherungsstich entlang der Kante des Schlitzes, 0,5 cm vom Rand entfernt.
3. Kragen zu einem Ring nähen, zusammenstecken der Länge nach halbiert und nähen in Halsausschnitt, dabei leicht dehnen. Die Naht befindet sich in der Nähe der linken Schulternaht. Nahtzugaben versäubern und zum Hauptteil bügeln.
4. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, passend zu Kerben, versäubern und bügeln.
5. Nahtzugabe für den Saum und Saum des Ärmels versäubern, nach innen falten auf die linke Seite und absteppen.
6. 4 Schrägbänder zuschneiden für Bänder, seine Breite sollte gleich sein 4.0 cm und seine Länge sollte dem doppelten Taillenumfang entsprechen. Den Riemen der Länge nach in der Mitte falten, linke Seite nach links, bügeln, dann entfalten und die Längsseiten nach innen bügeln, dabei an der Mittellinie ausrichten. Das Band erneut in der Mitte bügeln und einen Fixierstich nähen entlang des Randes.
7. Legen Sie eine der kurzen Seiten des Bandes unter den Schlitz an der Taillenmarkierung auf dem Rückenteil und auf dem Vorderteil, absteppen. Die losen Enden nach unten schlagen und absteppen oder mit Endkappen verzieren.

Technische Zeichnung:

