

Túnica Con Aberturas Laterales - Patrón de costura #2828

Recomendaciones sobre la tela: suave tela tejida natural/mixta de elasticidad media.

Márgenes de costura: todas las costuras - 1.0 cm; margen de costura para dobladillo de prenda y dobladillo de manga - 2 cm.
Margen de costura a lo largo de las aberturas laterales del delantero y de la espalda - 2.0 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Nota sobre el trabajo con la tela elástica:

Piezas de tejido de punto se cosen con puntada especial elástico o estrecho zigzag. Margen de costura de dobladillos puede ser cosido con aguja doble para guardar elasticidad. Piezas también se pueden coser con una rematadora (serger). Cuando esta cosiendo, corta los márgenes de costura a 0.6 - 0.8 cm.

Cortando:

Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.
Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 1 pieza en pliegue



- 3. Manga - 2 piezas
- 4. Cuello - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
2. Rematar por separado laterales bordes. Coser las costuras laterales desde la sisa hasta la marca, planchar la costura aparte, también planchar las ranuras. Coloque una puntada de acabado y seguridad a lo largo del borde de la abertura, a 0,5 cm del borde.
3. Coser el cuello en un anillo, juntar con alfileres por la mitad a lo largo y coser en escote, estirándolo ligeramente. La costura se encuentra cerca de la costura del hombro izquierdo. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia la pieza principal.
4. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las mangas en las sisas, haciendo coincidir muescas, rematar y planchar.
5. Margen de costura para dobladillo y dobladillo de la manga rematar, doblar por dentro por el lado revés y respuntear.
6. Cortar 4 cintas al bias para bandas, su ancho debe ser igual 4.0 cm y su longitud debe ser igual al doble de la circunferencia de la cintura. Doblar la correa por la mitad a lo largo, con los lados del revés juntos, plancha, después desplegar y planche los lados longitudinales hacia adentro, alineándolos en la línea central. Nuevamente, plancha la banda por el medio y coser un punto de fijación a lo largo del borde.
7. Coloque uno de los lados cortos de la banda debajo de la abertura en la marca de la cintura en la espalda y en el delantero, respuntear. Doblar los extremos sueltos hacia abajo y cóselos con una puntada superior, o decóralos con tapas en los extremos.

Dibujo técnico:

