

## Tunique Avec Fentes Latérales - Patron de couture #2828

Recommandations sur le tissu: doux tricot naturel/mixte d'élasticité moyenne.

Marges de couture: toutes coutures - 1.0 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 2 cm. Marge de couture le long des fentes latérales du dos et du devant - 2.0 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

### Note sur le travail avec tissu extensible:

Les pièces de tissu tricoté sont cousues ensemble avec un point zigzag élastique spécial ou étroit. La marge de couture sur les ourlets peut être cousue avec des aiguilles doubles pour économiser l'élasticité. Les pièces peuvent également être cousues ensemble avec une surjeteuse. Lors du surfilage, réduisez les marges de couture à 0,6 - 0,8 cm.

### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli



2. Devant - 1 pièce au pli
3. Manche - 2 pièces
4. Col - 1 pièce

## **INSTRUCTIONS:**

1. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
2. Surjeter séparément latéraux bords. Coudre les coutures latérales de l'emmanchure au marquage, repasser la couture à part, repasser également les fentes. Placer un point de finition et de fixation le long du bord de la fente, à 0,5 cm du bord.
3. Coudre le col dans un anneau, épingler ensemble en deux dans le sens de la longueur et coudre dans encolure, en l'étirant légèrement. La couture est située près de la couture de l'épaule gauche. Surjeter les marges de couture et repasser vers la pièce principale.
4. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, correspondant à encoches, surjeter et repasser.
5. Marge de couture pour ourlet et ourlet de manche surjeter, pliez à l'intérieur sur l'envers et surpiquer.
6. Couper 4 biais pour les bandes, sa largeur doit être égale 4.0 cm et sa longueur doit être égale au double du tour de taille. Pliez la sangle en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers, repassez, ensuite dépliez et repasser les côtés longitudinaux vers l'intérieur, en les alignant sur la ligne médiane. Repassez à nouveau le lien au milieu et coudre un point de fixation le long du bord de fermeture du devant et de l'empiècement.
7. Placez l'un des côtés courts de la bande sous la fente au niveau de la taille dans le dos et sur le devant, surpiquer. Repliez les extrémités libres en dessous et surpiquez-les ou décorez-les avec des embouts.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

