

Tunica Con Spacchi Laterali - Cartamodello #2828

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: morbido tessuto a maglia naturale/misto di media elasticità.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture - 1.0 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 2 cm. Margine di cucitura lungo gli spacco laterali del dietro e del davanti - 2.0 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

Nota sull'utilizzo di tessuto elastico:

I pezzi di tessuto lavorato a maglia sono cuciti insieme con uno speciale punto elastico o a zig-zag stretto. Il margine di cucitura sugli orli può essere cucito con aghi gemelli per risparmiare elasticità. I pezzi possono anche essere cuciti insieme con una tagliacuci. Quando si taglia, tagliare i margini di cucitura a 0,6 - 0,8 cm.

TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega



2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Manica - 2 pezzi
4. Colletto - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
2. Sorfilare separatamente laterali bordi. Cucire le cuciture laterali dallo scalfio alla marcatura, stirare aperti i margini di cucitura, anche stirare le fessure. Posizionare una cucitura di rifinitura e fissaggio lungo il bordo dell'apertura, a 0,5 cm dal bordo.
3. Cucire il colletto ad anello, appuntare insieme a metà nel senso della lunghezza e cucire in scalfio, leggermente stirandolo. La cucitura si trova vicino alla cucitura della spalla sinistra. Sorfilare i margini di cucitura e stirare verso il pezzo principale.
4. Cucire la cucitura della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi, facendo combaciare tacche, sorfilare e stirare.
5. Margine di cucitura per l'orlo e orlo della manica sorfilare, piegare verso l'interno sul rovescio e impunturare.
6. Tagliare 4 nastri sbieco per legacci, la cui larghezza deve essere pari a 4.0 cm e la sua lunghezza deve essere pari al doppio della circonferenza della vita. Piegare la tracolla a metà per lungo, rovescio contro rovescio, e stirare, poi svolgere e stirare i lati longitudinali verso l'interno, allineandoli alla linea centrale. Stirare di nuovo il legaccio nel mezzo e fare una cucitura di fissaggio lungo il bordo.
7. Posizionare uno dei lati corti del laccio sotto l'apertura alla marca della vita sul dietro e sul davanti, impunturare. Ripiegare verso l'interno le estremità libere e impunturarle, oppure rifinirle con cappette.

DISEGNO TECNICO:

