

Blusa Con Frunces Bajo El Busto - Patrón de costura #2833

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, 5 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm. Margen de costura para el dobladillo de la manga - 1.5 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda superior - 2 piezas
2. Espalda central - 2 piezas
3. Espalda lateral - 2 piezas
4. Delantero superior - 2 piezas
5. Delantero central - 2 piezas
6. Delantero lateral - 2 piezas

7. Manga - 2 piezas
8. Cuello - 2 piezas
9. Collar del soporte - 2 piezas
10. Tapeta - 4 piezas
11. Vista del dobladillo - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Cuello - 1 pieza
2. Collar del soporte - 1 pieza
3. Tapeta - 4 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar los márgenes de costura hacia el centro y rematar. Coser pinzas en la parte superior de la espalda. Planchar la parte interna hacia el centro. Coser la espalda superior a la espalda inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar. Coser los bordes posteriores centrales. Rematar los márgenes de costura y planchar los márgenes de costura hacia la izquierda.
3. Coser los delanteros laterales al delantero, planchar los márgenes de costura hacia el centro y rematar. Coser una puntada recta larga a lo largo del borde inferior del delantero superior y hacer fruncidos. Coser el delantero superior al delantero inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
4. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Rematar el borde superior de la vista del dobladillo. Sujete con alfileres la vista del dobladillo en el delantero inferior lado derecho hacia abajo y coser inferior el borde en forma. Recortar los márgenes de costura, doblar la vista por el lado revés y planchar.
6. Sujetar las tapetas con alfileres, con los lados derechos juntos y coser el borde exterior y la esquina inferior moldeada, hacer cortes en los márgenes de costura, girar a la derecha, enderezar, planchar. Coser la tapeta exterior al lado derecho del delantero. Doblar por dentro el margen de costura de la tapeta interior y respuntar en la costura de la tapeta exterior.
7. Junte los cuellos con alfileres, con los lados derechos juntos, y cosa los extremos y el borde exterior del cuello. Recortar las esquinas. Girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Fijar los collares de soporte juntos con los lados derechos juntos, insertar el collar listo entre ellos y coser, coser los extremos del cuello alto al mismo tiempo. Comience y detenga la costura exactamente en la línea de costura marcada de cuello. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura en las curvas. Voltee el cuello terminado con el lado derecho hacia afuera y planchar.

8. Coser el cuello alto superior en el escote, doble el borde sin rematar del cuello alto inferior y pespuntear en la costura del cuello alto superior.
9. Coser una puntada ancha y recta a lo largo de la cabeza de la manga y hacer fruncidos. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
10. Margen de costura para el dobladillo de la manga rematar, planchar sobre el revés y pespuntear.
11. Doblar el margen de costura del dobladillo en la parte posterior hacia abajo 1 cm, planchar, luego nuevamente 1 cm, planchar y hacer una costura superior.
12. Hacer ojales en el delantero derecho. Coser los botones en el delantero izquierdo.

Dibujo técnico:

