

Camicetta Con Arricciature Sotto Il Seno - Cartamodello #2833

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo, 5 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm. Margine di cucitura per l'orlo della manica - 1.5 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro superiore - 2 pezzi
2. Dietro centrale - 2 pezzi
3. Dietro laterale - 2 pezzi
4. Davanti superiore - 2 pezzi
5. Davanti centrale - 2 pezzi

6. Davanti laterale - 2 pezzi
7. Manica - 2 pezzi
8. Colletto - 2 pezzi
9. Collo alto - 2 pezzi
10. Linguetta - 4 pezzi
11. Paramontura dell'orlo - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto - 1 pezzo
2. Collo alto - 1 pezzo
3. Linguetta - 4 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire i dietro laterali al dietro centrale, stirare i margini di cucitura verso il centro e sorfilare. Cucire le pince sul dietro superiore. Stirare le parti interiori verso il centro. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare. Cucire bordi centrali del dietro. Sorfilare i margini di cucitura e stirare i margini di cucitura verso sinistra.
3. Cucire i davanti laterali al davanti, stirare i margini di cucitura verso il centro e sorfilare. Fare un punto di increspatura lungo il bordo inferiore del davanti superiore e fare delle arricciature. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
4. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
5. Sorfilare il bordo superiore della paramontura dell'orlo. Appuntare la paramontura dell'orlo sul davanti inferiore lato diritto verso il basso e cucire inferiore bordo sagomato. Cortare i margini di cucitura, piegare la paramontura sul rovescio e stirare.
6. Appuntare insieme le linguette, dritto contro dritto e cucire il bordo esterno e l'angolo inferiore sagomato, intagliare i margini di cucitura, girare al diritto, raddrizzare, stirare. Cucire la linguetta esterna al lato diritto del davanti. Piegare verso l'interno il margine di cucitura della linguetta interna e impunturare nella cucitura della linguetta esterna.
7. Appuntare i colli insieme, lato diritto contro lato diritto, e cucire le estremità e il bordo esterno del collo. Tagliare via gli angoli. Girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare. Appuntare i colli alti insieme diritto contro diritto, inserire il collo finito tra di loro e cucire, cucendo contemporaneamente le estremità del collo alto. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea di cucitura marcata del colletto. Intagliare i margini di cucitura sulle curve. Rivoltare il colletto finito sul diritto e stirare.
8. Cucire il collo alto superiore nello scollo, piegare il bordo non finito del collo alto inferiore e impunturare nella

cucitura del collo alto superiore.

9. Fare un punto di increspatura lungo la testa della manica e fare delle arricciature. Cucire la cucitura della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.

10. Margine di cucitura per l'orlo della manica sorfilare, stirare sul rovescio e impunturare.

11. Piegare verso l'interno il margine di cucitura dell'orlo sul dietro di 1 cm, stirare, poi ancora di 1 cm, stirare e impunturare.

12. Fare le asole sul davanti destro. Cucire i bottoni sul davanti sinistro.

DISEGNO TECNICO:

