

## Camiseta Con Pliegues - Patrón de costura #2830

Recomendaciones sobre la tela: suave tela tejida natural/mixta de elasticidad media.

Márgenes de costura: todas las costuras - 1.0 cm; margen de costura para dobladillo de prenda y dobladillo de manga - 2 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*

### Nota sobre el trabajo con la tela elástica:

*Piezas de tejido de punto se cosen con puntada especial elástico o estrecho zigzag. Margen de costura de dobladillos puede ser cosido con aguja doble para guardar elasticidad. Piezas también se pueden coser con una rematadora (serger). Cuando esta cosiendo, corta los márgenes de costura a 0.6 - 0.8 cm.*

### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 1 pieza
3. Manga - 2 piezas



#### 4. Inserción frontal - 2 piezas

### **INSTRUCCIONES:**

1. Rematar el borde del escote en el delantero, planchar sobre el revés y pespuntear. Hacer y hilvanar pliegues (doblar el lado interior hacia abajo).
2. Sujete con alfileres las inserciones delanteras lados derechos juntos, inserte el delantero en el medio y coser el borde en forma. Girar el inserto hacia el lado derecho, enderezar, hilvanar juntos a lo largo de los bordes sin terminar juntos.
3. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm la longitud debe ser igual a la longitud del escote de la espalda + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Coloque una cinta al bias en el escote trasero, desde el lado derecho y coser, doblar la cinta al bias hacia el lado revés y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura.
4. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las mangas en las sisas, haciendo coincidir muescas, rematar y planchar.
6. Margen de costura para dobladillo y dobladillo de la manga rematar, doblar por dentro por el lado revés y pespuntear.

### **Dibujo técnico:**

