

Maglietta Con Pieghe - Cartamodello #2830

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: morbido tessuto a maglia naturale/misto di media elasticità.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture - 1.0 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.

- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

Nota sull'utilizzo di tessuto elastico:

I pezzi di tessuto lavorato a maglia sono cuciti insieme con uno speciale punto elastico o a zig-zag stretto. Il margine di cucitura sugli orli può essere cucito con aghi gemelli per risparmiare elasticità. I pezzi possono anche essere cuciti insieme con una tagliacuci. Quando si taglia, tagliare i margini di cucitura a 0,6 - 0,8 cm.

TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 1 pezzo



- 3. Manica - 2 pezzi
- 4. Inserto davanti - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Sorfilare il bordo dello scollo sul davanti, stirare sul rovescio e impunturare. Realizzare e imbastire le pieghe (piegare le parti interiori verso il basso).
2. Appuntare insieme gli inserti del davanti lato diritto contro lato diritto, inserire il davanti in mezzo e cucire bordo sagomato. Girare l'inserto al diritto, raddrizzare, imbastire insieme lungo i bordi non finiti insieme.
3. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm la lunghezza deve essere uguale a quella dello scollo dietro + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare il nastro sbieco allo scollo del dietro, dal diritto e cucire, piegare il nastro sbieco sul lato rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega.
4. Cucire le cuciture delle spalle e laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
5. Cucire la cucitura della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi, facendo combaciare tacche, sorfilare e stirare.
6. Margine di cucitura per l'orlo e orlo della manica sorfilare, piegare verso l'interno sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

