

## Blouse - Vest - Schnittmuster #2829

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm, Nahtzugabe entlang der Unterkante des Vorderteils, der Unterkante des Rückenteils, entlang der Schrägkante des Vorderteils - 2 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
4. Vorderes Halsausschnittbesatz - 2 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz - 2 Stück

### **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Falten machen und heften am Vorderteil. Den inneren Teil zur Mitte falten.
3. Schulternähte nähen. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
4. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz auf das Kleidungsstück stecken rechte Seite nach unten und Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclipsen, den Besatz falten auf die linke Seite und bügeln.
5. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 5 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen. In Nahtzugaben einclipsen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
6. Die Nahtzugabe der Unterseite des Vorderteils und die schräge Kante versäubern, auf die linke Seite bügeln, sodass in der Ecke eine Überlappung der Nahtzugabe entsteht und absteppen.
7. Rechtes Vorderteil auf linkes Vorderteil stecken und entlang der Seitenkanten zusammenheften.
8. Seitennähte nähen. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
9. Die Nahtzugabe des Saums des Rückenteils versäubern. Die Nahtzugabe nach innen falten und absteppen.

### **Technische Zeichnung:**

