

## Blouse - Vest - Patrón de costura #2829

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm, Margen de costura a lo largo del borde inferior del delantero, el borde inferior de la espalda, a lo largo del borde al bias del delantero - 2 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 2 piezas
3. Vista del escote trasero - 1 pieza
4. Vista del escote delantero - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero - 1 pieza
2. Vista del escote delantero - 2 piezas

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Hacer y hilvanar pliegues en el delantero. Doblar la parte interior hacia el centro.
3. Coser las costuras de los hombros. Planchar las costuras hacia atrás y rematar.
4. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Sujeta con alfileres la vista a la prenda lado derecho hacia abajo y coser escote. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar la vista por el lado revés y planchar.
5. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 5 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura. Doblar la cinta al bias por el lado revés y respuntar sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
6. Rematar el margen de costura de la parte inferior del delantero y el borde bias, plancharlo hacia el revés, formando una superposición del margen de costura en la esquina y respuntar.
7. Poner el delantero derecho sobre el delantero izquierdo y hilvanar juntos a lo largo de los bordes laterales.
8. Coser las costuras laterales. Planchar las costuras hacia atrás y rematar.
9. Rematar el margen de costura del dobladillo de la espalda. Doblar por dentro el margen de costura y respuntar.

## **Dibujo técnico:**

