

Camicetta - Gilet - Cartamodello #2829

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm, Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del davanti, il bordo inferiore del dietro, lungo il bordo sbieco del davanti - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 2 pezzi
3. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
4. Paramontura dello scollo davanti - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo davanti - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Realizzare e imbastire le pieghe sul davanti. Piegare le parti inferiori verso il centro.
3. Cucire le cuciture delle spalle. Stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
4. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura al capo lato diritto verso il basso e cucire lo scollo. Intagliare i margini di cucitura, piegare la paramontura sul rovescio e stirare.
5. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scollo + 5 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scollo dal lato dritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
6. Sorfilare il margine di cucitura della parte inferiore del davanti e il bordo sbieco, stirarlo sul rovescio, formando una sovrapposizione del margine di cucitura nell'angolo e impunturare.
7. Appuntare il davanti destro sul davanti sinistro e imbastire insieme lungo i bordi laterali.
8. Cucire le cuciture laterali. Stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
9. Sorfilare il margine di cucitura dell'orlo del dietro. Piegare verso l'interno il margine di cucitura e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

