

## Blusa Con Pinza Con Frunces - Patrón de costura #2834

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, 5 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda - 1.5 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extiende la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Vista espalda - 2 piezas
2. Espalda superior - 2 piezas
3. Espalda inferior - 1 pieza en pliegue
4. Delantero - 2 piezas
5. Vista delantera - 4 piezas
6. Manga de ala — 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista espalda - 1 pieza
2. Vista delantera - 2 piezas

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplique entretela adhesiva a las vistas. Aplique entretela termoadhesiva a las tapetas sin costuras en el delantero.
2. Coser pinzas en la espalda, Planchar la parte interna hacia el centro. Coser la costura trasera central, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda, rematar. Coser la espalda superior a la espalda inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba, rematar.
3. Recortar los márgenes de costura de la pinza cortada en la parte delantera a 0,5 cm. Hacer algunos pliegues como desees a lo largo del borde superior del dardo cortado. Coser la pinza cortado, planchar la costura, rematar.
4. Rematar el margen de costura del borde interior de la tapeta. Doblar la tapeta hacia el lado revés a lo largo de la línea central delantera y plancha.
5. Coser las costuras de los hombros, planchar los márgenes de costura hacia atrás y rematar.
6. Coser las costuras de los hombros de las vistas delantera y trasera, planchar la costura aparte. Sujetar las vistas juntas, con los lados derechos juntos y coser extremos. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura de la vista. Girar la vista hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Coser la vista superior en el escote. Girar hacia adentro del borde sin coser de la vista inferior y pespuntear en la costura de la vista superior.
7. Rematar el borde inferior de la manga, planchar sobre el revés y pespuntear. Coser las mangas a las sisas, rematar y planchar.
8. Coser las costuras laterales, planchar los márgenes de costura hacia atrás y rematar.
9. Rematar el dobladillo de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.
10. Hacer ojales en el delantero derecho, coser botones en el izquierdo.

## **Dibujo técnico:**

