

Camicetta Con Pinces E Arricciature - Cartamodello #2834

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo, 5 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo - 1.5 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Paramontura dietro - 2 pezzi
2. Dietro superiore - 2 pezzi
3. Dietro inferiore - 1 pezzo con piega
4. Davanti - 2 pezzi
5. Paramontura davanti - 4 pezzi
6. Manica a volantino — 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dietro - 1 pezzo
2. Paramontura davanti - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo alle parementure. Applicare l'intreccio termoadesivo alle linguette senza cuciture sul davanti.
2. Cucire le pince sul dietro, stirare le parti interiori verso il centro. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare i margini di cucitura verso sinistra, sorfilare. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto, sorfilare.
3. Cortare i margini di cucitura della pince tagliata sul davanti a 0.5 cm. Realizzare alcune pieghe a piacere lungo il bordo superiore della pince tagliata. Cucire la pince sbiecata, stirare la cucitura, sorfilare.
4. Sorfilare il margine di cucitura del bordo interno della linguetta. Piegare la linguetta sul lato rovescio lungo la linea del davanti centrale e stirare.
5. Cucire le cuciture delle spalle, stirare i margini di cucitura verso il dietro e sorfilare.
6. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture del davanti e del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Appuntare insieme le paramonture, dritto contro dritto e cucire le estremità. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura della paramontura. Girare la paramontura sul lato diritto, raddrizzare e stirare. Cucire la paramontura superiore nello scollo. Piegare verso l'interno il bordo non finito della paramontura inferiore e impunturare nella cucitura della paramontura superiore.
7. Sorfilare il bordo inferiore della manica, stirare sul rovescio e impunturare. Cucire le maniche agli scalfi, sorfilare e stirare.
8. Cucire le cuciture laterali, stirare i margini di cucitura verso il dietro e sorfilare.
9. Sorfilare l'orlo del capo, stirare sul rovescio e impunturare.
10. Fare le asole sul davanti destro, cucire i bottoni su quella di sinistra.

DISEGNO TECNICO:

