

Blusa Con Manga Decorativa - Patrón de costura #2835

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, cremallera invisible, 6 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Manga delantera - 4 piezas
4. Manga trasera - 4 piezas
5. Vista del escote delantero - 1 pieza
6. Vista del escote trasero - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote delantero - 1 pieza
2. Vista del escote trasero — 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas en la espalda, planchar la parte interna hacia el centro. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser los bordes posteriores centrales desde la marca para la cremallera hasta el borde inferior, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
3. Coser pinzas en el delantero, planchar la parte interna hacia arriba.
4. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales. Planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Coser la costura del hombro en la vista del escote delantero y en la vista del escote trasero, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Fijar las vistas a la prenda lados derechos juntos y coser el escote delantero y el escote trasero. Hacer pequeños cortes en curvas, girar la vista hacia el revés, enderezar, planchar. Coser a mano a la prenda a lo largo de la costura del hombro y a lo largo de la cinta de la cremallera.
6. Coser las costuras de las mangas en las mangas exteriores y en las mangas interiores, planchar la costura aparte. Coser las mangas de la costura superior desde la cabeza de la manga hasta la marca horizontal. Sujete las mangas juntas en pares, con los lados derechos juntos, y cosa el borde inferior con forma. Comience y detenga la costura exactamente en la marca horizontal. Hacer pequeños cortes en curvas, planchar el borde inferior de la manga. Hilvanar las mangas exterior e interior juntas a lo largo de la cabeza de la manga, tratar como una sola pieza en el futuro.
7. Coser una puntada ancha y recta a lo largo de la cabeza de la manga y hacer fruncidos. Coser la manga en la sisa. Rematar y planchar.
8. Rematar el dobladillo de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.
9. Coser botones decorativos en las mangas.

Dibujo técnico:

