

Camicetta Con Manica Decorativa - Cartamodello #2835

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo, cerniera nascosta, 6 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del capo - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Manica davanti - 4 pezzi
4. Manica dietro - 4 pezzi
5. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

6. Paramontura dello scollo dietro — 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo dietro — 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces sul dietro, stirare le parti interiori verso il centro. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire bordi centrali del dietro dalla marcatura per la cerniera al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
3. Cucire le pinces sul davanti, stirare le parti interiori verso l'alto.
4. Cucire le cuciture delle spalle e laterali. Stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
5. Cucire la cucitura della spalla sulla paramontura dello scollo del davanti e sulla paramontura dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare le paramonture al capo lato diritto contro lato diritto e cucire lo scollo del davanti e lo scollo del dietro. Intagliare le curve, girare la paramontura sul lato rovescio, raddrizzare, stirare. Cucire a mano al capo lungo la cucitura della spalla e lungo il nastro della cerniera.
6. Cucire le cuciture delle maniche sulle maniche esterne e interne, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire le maniche della cucitura superiore dalla testa della manica fino alla marca orizzontale. Appuntare le maniche insieme a coppie, dritto contro dritto, e cucire il bordo inferiore sagomato. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla marca orizzontale. Intagliare le curve, stirare il bordo inferiore della manica. Imbastire insieme la manica esterna e quella interna lungo la testa della manica, trattare come un unico pezzo in seguito.
7. Fare un punto di increspatura lungo la testa della manica e fare delle arricciature. Cucire la manica nello scalfo. Sorfilare e stirare.
8. Sorfilare l'orlo del capo, stirare sul rovescio e impunturare.
9. Cucire i bottoni decorativi sulle maniche.

DISEGNO TECNICO:

