

Shirt Mit Dekorativem Vorderteil - Schnittmuster #2836

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, 3 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Zugabe zum Säumen der unteren Kante des Rückenteils und der unteren Kante des linken Vorderteils - 2.0 cm. Saumzugabe für die senkrechte Kante des linken Vorderteils - 2.0 cm. Nahtzugabe für den Ärmelsaum - 2.5 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Achtung! Schnittteile werden von der rechten Seite aus gesehen entworfen. Beim Zuschneiden legen Sie sie bitte mit dem Text und den Markierungen nach unten auf den Stoff!

Hauptstoff:

1. Rückenpasse - 1 Stück am Falz
2. Rückenteil - 1 Stück am Falz

3. Linke Vorderteil – 1 Stück
4. Rechte Vorderteil – 1 Stück
5. Vordereinsatz – 2 Stück
6. Stehkragen – 2 Stück
7. Kragen – 2 Stück
8. Ärmel – 2 Stück
9. Leiste – 2 Stück
10. Besatz des rechten Vorderteils – 1 Stück

Klebevlies:

1. Stehkragen – 1 Stück
2. Kragen – 1 Stück
3. Leiste – 2 Stück
4. Besatz des rechten Vorderteils – 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Passe an den Rücken nähen, bügeln Nahtzugaben nach unten, versäubern.
3. Bügeln Knopfleisten der Länge nach halbiert rechte Seite raus. Die Knopfleisten mit der linken Seite nach unten auf die rechte Seite des rechten Vorderteils stecken und nähen. In den Ecken des Vorderteils diagonale Schnitte machen. Wegfalten Knopfleisten auf die linke Seite und begradigen. Die rechte Knopfleiste auf die linke Knopfleiste stecken, untere ecke mit doppelstichlinie fixieren von der linken Seite. Versäubern und bügeln.
4. Rechtes Vorderteil an den Besatz stecken und die Vorder- und Unterkanten zusammennähen. In Nahtzugaben einclippen, Ecke wegschneiden, das Teil auf rechts drehen, glätten, bügeln. Entlang der Kante einen Zierstich nähen an 0.7 cm.
5. Die senkrechte Kante des linken Vorderteils 1 cm umschlagen, bügeln, dann 1 cm umschlagen und nochmals bügeln und absteppen. Die untere Kante des linken Vorderteils 1 cm umschlagen, bügeln, dann 1 cm umschlagen und nochmals bügeln.
6. Einsätze rechts auf rechts zusammenstecken und die Vorder- und Unterkanten zusammennähen. Ecken wegschneiden, das Teil auf rechts drehen, glätten, bügeln. Entlang der Kante einen Zierstich nähen an 0.7 cm.
7. Linkes Vorderteil rechts auf rechts auf den Besatz des rechten Vorderteils legen, den vorderen Einsatz zwischen diese Teile stecken, zusammenstecken und nähen. Die Naht bügeln, versäubern. Den Besatz des rechten Vorderteils entlang der markierten Linie auf das Vorderteil aufnähen.

8. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln, versäubern.
9. Oberen Kragen an unteren Kragen stecken rechts auf rechts, Enden nähen und der äußere Rand des Kragens. Nahtzugaben entlang der Rundungen einschneiden, Ecken wegschneiden. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken, fertigen Kragen dazwischen stecken, Markierungen anpassen und nähen, dabei die Enden des Stehkragens mitnähen. Mit dem Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Stehkragen und Kleidungsstück beginnen und aufhören. Drehen Sie den fertigen Kragen auf rechts und bügeln. Oberen Stehkragen mit Kragen in den Halsausschnitt nähen, falten sie die ungesäumte kante des unteren standkragens und in die Naht des oberen Stehkragens absteppen.
10. Die Ärmel an das Kleidungsstück nähen, Nahtzugaben in Richtung Ärmel bügeln und versäubern.
11. Seitennaht nähen, Ärmelnaht weiter nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
12. Untere Kante des Rückenteils 1 cm umschlagen, bügeln, 1 cm umschlagen und nochmals bügeln und absteppen. Untere Ärmelkante versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
13. Knopflöcher an der Knopfleiste und am Stehkragen anbringen, knöpfe entsprechend annähen.

Technische Zeichnung:

