

Camisa Con Frente Decorativo - Patrón de costura #2836

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, 3 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen para dobladillo en el borde inferior de la espalda y el borde inferior del delantero izquierdo - 2.0 cm. Margen de dobladillo para el borde vertical del delantero izquierdo - 2.0 cm. Margen de costura para el dobladillo de la manga - 2.5 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Atención! Las piezas del patrón están dibujadas como se ven desde el lado derecho; al cortarlas, colóquelas con el texto y las marcas hacia abajo sobre la tela!

Tela principal:

1. Canesú trasero - 1 pieza en pliegue

2. Espalda - 1 pieza en pliegue
3. Izquierdo delantero - 1 pieza
4. Derecho delantero - 1 pieza
5. Inserción frontal - 2 piezas
6. Collar del soporte - 2 piezas
7. Cuello - 2 piezas
8. Manga - 2 piezas
9. Tapeta - 2 piezas
10. Vista del delantero derecho - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Collar del soporte - 1 pieza
2. Cuello - 1 pieza
3. Tapeta - 2 piezas
4. Vista del delantero derecho - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Coser el canesú a la espalda, planchar márgenes de costura hacia abajo, rematar.
3. Planchar tapetas por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera. Sujete con alfileres las tapetas, con el revés hacia abajo, al lado derecho del delantero derecho y coser. Hacer cortes diagonales en las esquinas del delantero. Plegar tapetas por el lado revés y enderezar. Sujetar con alfileres la tapeta derecha sobre la tapeta izquierda, fijar la esquina inferior con una línea de puntada doble del revés. Rematar y planchar.
4. Sujete con alfileres el delantero derecho a la vista y cosa el frente y los bordes inferiores. Hacer cortes en los márgenes de costura, recortar esquina, voltear la pieza por el derecho, enderezar, planchar. Coser una puntada decorativa a lo largo del borde a 0.7 cm.
5. Doblar hacia abajo el borde vertical del delantero izquierdo 1 cm, planchar, luego doblar hacia abajo 1 cm y planchar nuevamente y pespuntear. Doblar hacia abajo el borde inferior del delantero izquierdo 1 cm, planchar, luego doblar hacia abajo 1 cm y planchar nuevamente.
6. Sujete con alfileres las inserciones, con los lados derechos juntos, y cosa los bordes delantero e inferior. Recortar las esquinas, voltear la pieza por el derecho, enderezar, planchar. Coser una puntada decorativa a lo largo del borde a 0.7 cm.
7. Coloque el delantero izquierdo sobre la vista del delantero derecho, con los lados derechos juntos, inserte la inserción delantera entre estas piezas, sujete con alfileres y cosa. Planchar la costura, rematar. Coser con una puntada superior la vista del delantero derecho sobre el frente a lo largo de la línea marcada.

8. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás, rematar.
9. Sujetar el cuello superior al cuello inferior lados derechos juntos, coser extremos y el borde exterior del cuello. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura a lo largo de las curvas., recortar las esquinas. Girar el cuello con el lado derecho hacia afuera, enderezar y planchar. Junte con alfileres los cuellos altos, con los lados derechos juntos, coloque el cuello listo entre ellos, ajuste las marcas y cosa, cosiendo los extremos del cuello alto al mismo tiempo. Comience y deje de coser exactamente en la línea de costura marcada entre el cuello alto y la prenda. Voltee el cuello terminado con el lado derecho hacia afuera y planchar. Coser el cuello alto superior con el cuello en el escote, doble el borde sin rematar del cuello alto inferior y pespuntear en la costura del cuello alto superior.
10. Coser mangas a la prenda, planchar los márgenes de costura hacia la manga y rematar.
11. Coser la costura lateral y continuar cosiendo la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
12. Doblar hacia abajo el borde inferior de la espalda 1 cm, planchar, doblar hacia abajo 1 cm y planchar nuevamente y pespuntear. Rematar el borde inferior de la manga, planchar sobre el revés y pespuntear.
13. Hacer ojales en la tapeta y en el cuello alto, coser los botones correspondientemente.

Dibujo técnico:

