

Camicia Con Parte Anteriore Decorativa - Cartamodello #2836

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo, 3 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine per l'orlo del bordo inferiore del dietro e del bordo inferiore del davanti sinistro - 2.0 cm. Margine per l'orlo del bordo verticale del davanti sinistro - 2.0 cm. Margine di cucitura per l'orlo della manica - 2.5 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

*Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

ATTENZIONE! Le scritte sui cartamodelli sono realizzate sul lato diritto. Durante il taglio, si prega di posizionarle con il testo e le marcature verso il basso sul tessuto!

Tessuto principale:

1. Carre dietro - 1 pezzo con piega

2. Dietro - 1 pezzo con piega
3. Sinistra davanti - 1 pezzo
4. Destro davanti - 1 pezzo
5. Inserto davanti - 2 pezzi
6. Collo alto - 2 pezzi
7. Colletto - 2 pezzi
8. Manica - 2 pezzi
9. Linguetta - 2 pezzi
10. Paramontura del davanti destro - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Collo alto - 1 pezzo
2. Colletto - 1 pezzo
3. Linguetta - 2 pezzi
4. Paramontura del davanti destro - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire il carrè al dietro, stirare margini di cucitura verso il basso, sorfilare.
3. Stirare abbonature a metà nel senso della lunghezza lato diritto all'esterno. Appuntare le abbonature, con il rovescio verso il basso, sul lato destro del davanti destro e cucire. Fare dei tagli obliqui agli angoli sul davanti. Piegare abbonature sul rovescio e raddrizzare. Appuntare la linguetta destra sulla linguetta sinistra, fissare l'angolo inferiore con una linea di punto doppio dal rovescio. Sorfilare e stirare.
4. Appuntare il davanti destro alla paramontura e cucire i bordi anteriore e inferiore. Intagliare i margini di cucitura, tagliare via l'angolo, rivoltare il pezzo sul diritto, raddrizzare, stirare. Fare una cucitura decorativa lungo il bordo a 0.7 cm.
5. Piegare verso il lato rovescio il bordo verticale del davanti sinistro di 1 cm, stirare, poi ripiegare di 1 cm e stirare di nuovo e impunturare. Piegare verso il lato rovescio il bordo inferiore del davanti sinistro di 1 cm, poi ancora di 1 cm e impunturare.
6. Appuntare insieme gli inserti, dritto contro dritto, e cucire i bordi anteriore e inferiore. Tagliare via gli angoli, rivoltare il pezzo sul diritto, raddrizzare, stirare. Fare una cucitura decorativa lungo il bordo a 0.7 cm.
7. Posizionare il davanti sinistro sulla paramontura del davanti destro, con i diritti uno contro l'altro, inserire l'inserto del davanti tra questi pezzi, appuntare insieme e cucire. Stirare la cucitura, sorfilare. Impuntare la paramontura del davanti destro sul davanti lungo la linea marcata.

8. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro, sorfilare.
9. Appuntare il colletto superiore al colletto inferiore lato diritto contro lato diritto, cucire le estremità e caduta del colletto. Intagliare le curve, tagliare via gli angoli. Girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare. Appuntare i colli alti insieme, lato diritto contro lato diritto, mettere il collo finito tra di loro, aggiustare le tacche e cucire, cucendo contemporaneamente le estremità del collo alto. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura tra il collo alto e il capo. Rivoltare il colletto finito sul diritto e stirare. Cucire il collo alto superiore con il collo nello scollo, piegare il bordo non finito del collo alto inferiore e impunturare nella cucitura del collo alto superiore.
10. Cucire le maniche al capo, stirare i margini di cucitura verso la manica e sorfilare.
11. Cucire la cucitura laterale, e continuare a cucire la cucitura della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
12. Piegare verso il lato rovescio il bordo inferiore del dietro di 1 cm, stirare, ripiegare di 1 cm e stirare di nuovo e impunturare. Sorfilare il bordo inferiore della manica, stirare sul rovescio e impunturare.
13. Fare le asole sulla linguetta e sul colletto alto, cucire i bottoni di conseguenza.

DISEGNO TECNICO:

