

Shirt Mit Asymmetrischer Vorderseite - Schnittmuster #2837

Stoffempfehlungen: für Hemden geeignete Natur-/Mischstoffe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 5 Knöpfe.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Rückenteils - 2 cm;
andere nähte - 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.



Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil rechte - 1 Stück
3. Vorderteil linke - 1 Stück
4. Mittlere Vorderkante recht - 2 Stück
5. Mittlere Vorderkante link - 2 Stück
6. Ärmel - 2 Stück

7. Kragen — 2 Stück
8. Manschette - 2 Stück

Klebevlies:

1. Kragen — 1 Stück
2. Manschette - 2 Stück
3. Mittlere Vorderkante recht - 1 Stück
4. Mittlere Vorderkante link - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Die rechten mittleren Vorderteile rechts auf rechts zusammenstecken und entlang der Außenkanten nähen. In Nahtzugaben einclippen, Ecken wegschneiden. Die Teile auf rechts drehen und bügeln. In die Nahtzugabe des Halsausschnitts nahe der Markierung einschneiden. Zierstich nähen an 0.5 cm von Naht.
3. Nähen recht mittlere Vorderkante zum rechten Vorderteil. Nahtzugaben versäubern und zum Hauptteil bügeln. Zierstich nähen an 0.5 cm von Naht.
4. Das linke Vorderteil ebenso nähen.
5. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Oberen Kragen rechts auf rechts auf unteren Kragen stecken, kragenenden und kragenecken nähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Kragen und Kleidungsstück. Nahtzugaben kürzen, den kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Einen Zierstich entlang der Kragenenden und der Kragenaußenkante nähen des Kragens. Drehen Sie den fertigen Kragen auf rechts und bügeln. Oberen Kragen in Halsausschnitt nähen. Die Nahtzugabe des unteren Kragens umschlagen und in die Naht des oberen Kragens einsteppen.
7. Die Ärmel in die Armlöcher nähen, versäubern und bügeln.
8. Seitennähte und Ärmelnähte nähen (das Rückenteil ist um die Breite der unteren Nahtzugabe länger als das Vorderteil). Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
9. Manschetten längs halbieren rechte Seiten zusammen und Seitenkanten nähen. Das Teil auf rechts drehen, bügeln. Einklipsen nahtzugabe für den ärmelsaum in der Nähe der Markierung. Die Manschette an die Unterkante des Ärmels nähen, versäubern und nach oben bügeln. Zierstich nähen um alle Kanten manschetten.
10. Untere Nahtzugabe auf der Rückseite versäubern, nach innen falten und absteppen.
11. Knopflöcher machen und knöpfe annähen.

Technische Zeichnung:

