

Camisa Con Frente Asimétrico - Patrón de costura #2837

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos adecuados para camisas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 5 botones.

Márgenes de costura: Margen de costura para el dobladillo de la espalda - 2 cm; otras costuras - 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero derecho - 1 pieza
3. Delantero izquierdo - 1 pieza
4. Borde Frontal Central derecho - 2 piezas
5. Borde Frontal Central izquierdo - 2 piezas
6. Manga - 2 piezas
7. Cuello - 2 piezas

8. Puño – 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Cuello — 1 pieza
2. Puño – 2 piezas
3. Borde Frontal Central derecho – 1 pieza
4. Borde Frontal Central izquierdo – 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Sujete con alfileres los delanteros centrales derechos juntos y los lados derechos juntos y coser a lo largo de los bordes exteriores. Hacer cortes en los márgenes de costura, recortar las esquinas. Girar las piezas al derecho y planchar. Recortar el margen de costura del escote cerca de la marca. Coser una puntada decorativa a 0.5 cm de la costura.
3. Coser derecho borde frontal central al delantero derecho. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia la pieza principal. Coser una puntada decorativa a 0.5 cm de la costura.
4. Coser el delantero izquierdo de la misma manera.
5. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Sujete el cuello superior al cuello inferior, con los lados derechos juntos, coser los extremos del cuello y las esquinas del cuello. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura entre el cuello y la prenda. Recortar los márgenes de costura, girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Coser una puntada decorativa a lo largo de los extremos del cuello y el borde exterior del cuello de cuello. Voltee el cuello terminado con el lado derecho hacia afuera y planchar. Coser la parte superior del cuello en el escote. Doblar hacia abajo el margen de costura del cuello inferior y hacer una costura superior en la costura del cuello superior.
7. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
8. Coser las costuras laterales y las costuras de las mangas (la espalda es más larga que el delantero por el ancho del margen de costura inferior). Rematar costuras y planchar hacia atrás.
9. Doblar los puños por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser los bordes laterales. Voltar la pieza por el derecho, planchar. Cortar margen de costura para el dobladillo de la manga cerca de la marca. Coser el puño al borde inferior de la manga, rematar y planchar hacia arriba. Coser una puntada decorativa alrededor de todos los bordes puños.
10. Rematar el margen de costura inferior en la espalda, doblar por dentro y respuntar.

11. Hacer ojales y coser botones.

Dibujo técnico:

