

Bluse Mit Dekorativem Ausschnitt - Schnittmuster #2838

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe in Kontrastfarben.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, 1 Knopf.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Achtung! Schnittmuster haben Markierungen und Texte von der rechten Seite. Berücksichtigen Sie dies beim Zuschneiden des Stoffes - einige Schnittmuster müssen mit der linken Seite nach oben auf den Stoff gelegt werden!

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Rechte vorderteil - 1 Stück

3. Recht ärmel - 1 Stück
4. Vorderes Halsausschnittbesatz rechte - 1 Stück
5. Hinteres Halsausschnittbesatz — 1 Stück

Hauptstoff 1:

1. Linke vorderteil - 1 Stück
2. Link ärmel - 1 Stück
3. Vorderes Halsausschnittbesatz linke - 1 Stück

Klebevlies:

1. Vorderes Halsausschnittbesatz rechte - 1 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz linke - 1 Stück
3. Hinteres Halsausschnittbesatz — 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher auf das Vorderteil nähen, den inneren teil nach oben bügeln.
3. Die Mittelnäht am Vorderteil nähen, die Naht auseinander bügeln, versäubern.
4. Schulternähte und Seitennähte nähen. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Die Schulternähte und die Mittelnäht der Vorder- und Rückenbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Besätze am Kleidungsstück feststecken rechts auf rechts und den vorderen Halsausschnitt und den hinteren Halsausschnitt nähen. In Kurven einclippen, Ecken wegschneiden, Besatz auf die linke Seite wenden, glätten, bügeln. An den Schulternähten und an der vorderen Mittelnäht von Hand an das Kleidungsstück nähen.
6. Ärmelnäht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
7. Den Saum des Kleidungsstücks und den Saum der Ärmel versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
8. Nähen Sie einen dekorativen Knopf an das überstehende Ende des rechten Vorderteils und verbinden Sie es mit dem linken Vorderteil.

Technische Zeichnung:

