

## Blusa Con Escote Decorativo - Patrón de costura #2838

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas en colores contrastantes.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, 1 botón.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda - 2 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Atención! los patrones de costura tienen marcas y textos del lado derecho. Tenga esto en cuenta al cortar la tela: algunos de los patrones de costura deben colocarse sobre la tela con el revés hacia arriba!

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Derecho delantero - 1 pieza
3. Derecho manga - 1 pieza
4. Vista del escote delantero derecho - 1 pieza

5. Vista del escote trasero — 1 pieza

Tela principal 1:

1. Izquierdo delantero - 1 pieza
2. Izquierdo manga - 1 pieza
3. Vista del escote delantero izquierdo - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote delantero derecho - 1 pieza
2. Vista del escote delantero izquierdo - 1 pieza
3. Vista del escote trasero — 1 pieza

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas en el delantero, planchar la parte interna hacia arriba.
3. Coser la costura central en el delantero, planchar la costura aparte, rematar.
4. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales. Planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Coser las costuras de los hombros y la costura central de las vistas delanteras y traseras, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Fijar las vistas a la prenda lados derechos juntos y coser el escote delantero y el escote trasero. Hacer pequeños cortes en curvas, recortar las esquinas, girar la vista hacia el revés, enderezar, planchar. Coser a la prenda a mano a lo largo de las costuras de los hombros y a lo largo de la costura central delantera.
6. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
7. Serge el dobladillo de la prenda y el dobladillo de las mangas, planchar sobre el revés y pespuntear.
8. Cosa un botón decorativo en el extremo que sobresale del delantero derecho, conectándolo al delantero izquierdo.

## **Dibujo técnico:**

