

Blusa Con Scollo Decorativo - Cartamodello #2838

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette in colori contrastanti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo, 1 bottone.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del capo - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

ATTENZIONE! Le scritte sui cartamodelli sono realizzate dal lato diritto. Si prega di tenerne conto durante il taglio del tessuto: alcune sagome devono essere posizionate sul tessuto con il lato rovescio in alto!

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Destro davanti - 1 pezzo
3. Destro manica - 1 pezzo

4. Paramontura dello scollo davanti destro - 1 pezzo
5. Paramontura dello scollo dietro — 1 pezzo

Tessuto principale 1:

1. Sinistra davanti - 1 pezzo
2. Sinistro manica - 1 pezzo
3. Paramontura dello scollo davanti sinistra - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo davanti destro - 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo davanti sinistra - 1 pezzo
3. Paramontura dello scollo dietro — 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces sul davanti, stirare le parti interiori verso l'alto.
3. Cucire la cucitura centrale sul davanti, stirare aperti i margini di cucitura, sorfilare.
4. Cucire le cuciture delle spalle e laterali. Stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
5. Cucire le cuciture delle spalle e la cucitura centrale delle paramonture del davanti e del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare le paramonture al capo lato diritto contro lato diritto e cucire lo scollo del davanti e lo scollo del dietro. Intagliare le curve, tagliare via gli angoli, girare la paramontura sul lato rovescio, raddrizzare, stirare. Cucire a mano al capo lungo le cuciture delle spalle e lungo la cucitura centrale del davanti.
6. Cucire la cucitura della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
7. Sorfilare l'orlo del capo e l'orlo delle maniche, stirare sul rovescio e impunturare.
8. Cucire un bottone decorativo sull'estremità sporgente del davanti destro, collegandolo al davanti sinistro.

DISEGNO TECNICO:

