

Kleid Mit Passe - Schnittmuster #2840

Stoffempfehlungen: natur-/mischgewebe mit geringer dehnbarkeit in Kontrast- oder ähnlicher Farbe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss; 6 Ösen; 2 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; Nahtzugabe für den Saum des Kleides, für den Saum des Ärmels, für die Unterkante der Ärmeltasche — 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Hinweis für die Verwendung von Stoffen mit Stretch:

Gestrickte Teile werden mit einem besonders elastischen Stich oder Zickzackstich zusammengenäht. Die Nahtzugaben der Säume können mit Zwillingnadeln genäht werden, um die Dehnbarkeit des Stoffs zu erhalten. Die Teile können mit einer Overlock- bzw. Umstichmaschine zusammengenäht werden. Beim Overlock beträgt die Nahtzugabe 0,6 - 0,8 cm.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Mittlerer Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
4. Vorderes Halsausschnittbesatz — 2 Stück
5. Hinteres Halsausschnittbesatz — 4 Stück
6. Ärmel - 2 Stück
7. Zierlasche am Ärmel - 2 Stück
8. Taschenbeutel — 4 Stück

Hauptstoff 1:

1. Vorderpasse - 1 Stück
2. Ärmel - 2 Stück

Klebevlies:

1. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz — 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher auf das Rückenteil nähen, bügeln sie den inneren teil zur mitte hin.
3. Den Besatz des äußeren Rückenausschnitts an den Rücken nähen, die Nahtzugaben in Richtung Knopfleiste bügeln.
4. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
5. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln und versäubern. Passe an das Vorderteil nähen, bügeln Nahtzugaben an Passe und versäubern. Den Besatz des äußeren vorderen Halsausschnitts an das Vorderteil nähen, die Nahtzugaben in Richtung Knopfleiste bügeln.
6. Die Schulternähte des Kleidungsstücks nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Die Taschentaschen an das Vorderteil und an das Rückenteil nähen, Nahtzugaben versäubern. Die Seitennähte nähen und dabei gleichzeitig die Nähte der Taschenbeutel nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz auf das Kleidungsstück stecken rechte Seite nach unten und Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclippen, den Besatz falten auf die linke Seite und bügeln. Den Besatz entlang der Schulternaht und des Reißverschlussbandes mit Steppstichen an das Kleidungsstück nähen. Ösen am vorderen

Halsausschnittbesatz anbringen.

9. Ärmelnaht nähen, die Nahtzugaben zum Rückenteil hin bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.

10. Die Unterkante des Kleidungsstücks und die Unterkante des Ärmels versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

11. Die Lasche der Länge nach in zwei Hälften falten rechte Seiten zusammen und nähen Sie die längere Kante und Ecke. Nahtzugaben kürzen, drehen sie die lasche nach rechts und bügeln. Die unbearbeitete Kante versäubern, an die Nahtzugabe des Ärmels anpassen und absteppen. Die dekorative Lasche auf die rechte Seite falten und mit dem Ärmel mit einen Knopf verbinden.

12. Aus dem Hauptstoff 2 Schrägbänder für Bänder schneiden, seine Breite sollte gleich sein 4 cm und seine Länge soll gleich sein 40 cm. Das Band in der Mitte der Länge nach falten und bügeln. Äußere Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln, absteppen entlang des Randes. Einfädeln die Baende in Ösen entsprechend der Markierung anbringen und an den Schulternähten von Hand nähen.

Technische Zeichnung:

