

Vestido Con Canesú - Patrón de costura #2840

Recomendaciones sobre la tela: tejido de punto natural/mixto de pequeña elasticidad. en color contrastante o similar.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible; 6 ojales; 2 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo del vestido, para el dobladillo de la manga, para el borde inferior de la pestaña de la manga — 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Nota sobre el trabajo con la tela elástica:

Piezas de tejido de punto se cosen con puntada especial elástico o estrecho zigzag. Margen de costura de dobladillos puede ser cosido con aguja doble para guardar elasticidad. Piezas también se pueden coser con una rematadora (serger). Cuando esta cosiendo, corta los márgenes de costura a 0.6 - 0.8 cm.

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:



1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero central - 1 pieza en pliegue
3. Delantero lateral - 2 piezas
4. Vista del escote delantero — 2 piezas
5. Vista del escote trasero — 4 piezas
6. Manga - 2 piezas
7. Pestaña decorativa de manga - 2 piezas
8. Bolso de bolsillo — 4 piezas

Tela principal 1:

1. Canesú delantero - 1 pieza
2. Manga - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote delantero — 1 pieza
2. Vista del escote trasero — 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas en la espalda, planchar la parte interna hacia el centro.
3. Coser la vista del escote espalda exterior a la espalda, planchar los márgenes de costura hacia la tapeta.
4. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura central trasera desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
5. Coser los delanteros laterales al delantero, planchar los márgenes de costura hacia el centro y rematar. Coser el canesú al delantero, planchar márgenes de costura a canesú y rematar. Coser la vista del escote delantero exterior al delantero, planchar los márgenes de costura hacia la tapeta.
6. Coser las costuras de los hombros de la prenda, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Coser los bolsillos del bolso al delantero y a la espalda, rematar. Coser las costuras laterales, cosiendo al mismo tiempo las costuras de los bolsillos, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
8. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Sujeta con alfileres la vista a la prenda lado derecho hacia abajo y coser el escote. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar la vista por el lado revés y planchar. Coser a mano la vista a la prenda a lo largo de la costura del hombro y la cinta de la cremallera. Instalar ojales en la vista del escote delantero.
9. Coser la costura de la manga, planchar los márgenes de costura hacia la espalda y rematar. Coser las

mangas en las sisas, rematar y planchar.

10. Rematar el borde inferior de la prenda y el borde inferior de la manga, planchar sobre el revés y pespuntear.

11. Doblar la pestaña por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser el borde más largo y esquina. Recortar los márgenes de costura, girar la pestaña hacia la derecha y planchar. Rematar el borde sin terminar, combínalo con el margen de costura de la manga y pespuntear. Doblar la pestaña decorativa hacia el lado derecho y conéctalo a una manga cosiendo un botón.

12. Corte 2 cintas al bias para atar las bandas de la tela principal, su ancho debe ser igual 4 cm y su longitud debe ser igual a 40 cm. Doblar la cinta por la mitad a lo largo y planchar. Planchar los márgenes de la costura exterior hacia el centro, pespuntear a lo largo del borde. Hilo en los lazos en ojales y coser a mano las costuras de los hombros.

Dibujo técnico:

