

Abito Con Carré - Cartamodello #2840

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: maglia naturale/mista, elasticità bassa in colori contrastanti o simili.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta; 6 occhielli; 2 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo dell'abito, per l'orlo della manica, per il bordo inferiore della linguetta della manica — 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

Nota sull'utilizzo di tessuto elastico:

I pezzi di tessuto lavorato a maglia sono cuciti insieme con uno speciale punto elastico o a zig-zag stretto. Il margine di cucitura sugli orli può essere cucito con aghi gemelli per risparmiare elasticità. I pezzi possono anche essere cuciti insieme con una tagliacuci. Quando si taglia, tagliare i margini di cucitura a 0,6 - 0,8 cm.

TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:



1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti centrale - 1 pezzo con piega
3. Davanti laterale - 2 pezzi
4. Paramontura dello scollo davanti — 2 pezzi
5. Paramontura dello scollo dietro — 4 pezzi
6. Manica - 2 pezzi
7. Linguetta decorativa della manica - 2 pezzi
8. Tasca — 4 pezzi

Tessuto principale 1:

1. Carré del davanti - 1 pezzo
2. Manica - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo davanti — 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo dietro — 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces sul dietro, stirare le parti interiori verso il centro.
3. Cucire la paramontura esterna dello scollo del dietro al dietro, stirare i margini di cucitura verso la paramontura.
4. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura della cerniera fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
5. Cucire i davanti laterali al davanti, stirare i margini di cucitura verso il centro e sorfilare. Cucire il carré al davanti, stirare margini di cucitura a il carré e sorfilare. Cucire la paramontura esterna dello scollo del davanti al davanti, stirare i margini di cucitura verso la paramontura.
6. Cucire le cuciture delle spalle del capo, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
7. Cucire le tasche a sacchetto al davanti e al dietro, sorfilare. Cucire le cuciture laterali, cucendo contemporaneamente le cuciture dei sacchetti delle tasche, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
8. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura al capo lato diritto verso il basso e cucire il bordo dello scollo. Intagliare i margini di cucitura, piegare la paramontura sul rovescio e stirare. Cucire a mano la paramontura al capo lungo la cucitura della spalla e il nastro della cerniera. Installare occhielli sulla paramontura dello scollo davanti.

9. Cucire la cucitura della manica, stirare i margini di cucitura verso la parte posteriore e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
10. Sorfilare il bordo inferiore del capo e il bordo inferiore della manica, stirare sul rovescio e impunturare.
11. Piegare la linguetta decorativa a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo lungo e angolo. Cortare i margini di cucitura, girare la linguetta decorativa al diritto e stirare. Sorfilare il bordo non rifinito, adattarlo al margine di cucitura della manica e impunturare. Piegare la linguetta decorativa sul lato diritto e collegarlo a una manica cucendo un bottone.
12. Tagliare 2 nastri sbieco per i lacci dal tessuto principale, la cui larghezza deve essere pari a 4 cm e la sua lunghezza deve essere pari a 40 cm. Piegare il nastro a metà per lungo e stirare. Stirare i margini di cucitura esterni verso il centro, impunturare lungo il bordo. Infilare legacci in occhielli e cucire a mano sulle cuciture delle spalle.

DISEGNO TECNICO:

