

Vestido Con Cierre Falso - Patrón de costura #2841

Recomendaciones sobre la tela: Tejidos naturales/mixtos con elastano aptos para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible; 5 botones; 1 intern. botón; hebilla decorativa.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Atención! Las piezas del patrón tienen marcas y textos desde el lado derecho. Ten esto en cuenta al cortar la tela: algunas de las piezas del patrón deben colocarse sobre la tela con el lado revés hacia arriba.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero derecho - 1 pieza
3. Delantero izquierdo - 1 pieza

4. Cinturón - 1 pieza en pliegue
5. Vista frontal central del delantero derecho - 1 pieza
6. Vista del delantero izquierdo - 1 pieza
7. Vista del escote trasero - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del delantero izquierdo - 1 pieza
2. Vista del escote trasero - 2 piezas
3. Vista frontal central del delantero derecho - 1 pieza
4. Cinturón - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas en la espalda, planchar la parte interna hacia el centro. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura trasera central desde la marca para la cremallera hasta el borde inferior. Planchar la costura abierta. Coser la cremallera.
3. Coser pinzas delanteras en el delantero. Planchar la parte interior de las pinzas del busto hacia arriba. Coser pinzas en la cintura en el delantero, planchar la parte interna hacia el centro.
4. Coser las costuras de los hombros. Planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Coser las costuras de los hombros de la vista del escote trasero y la vista del escote delantero, y la vista del escote trasero y la vista del centro delantero, planchar la costura aparte. Rematar los bordes exteriores. Fijar las vistas a la prenda lados derechos juntos y coser el escote y de las vistas frontales centrales. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar las vistas en el revés, enderezar, planchar. Rematar el borde interior del delantero izquierdo y, al mismo tiempo, el borde de la vista. Hacer el ojal interior. Coser la vista a mano a las costuras de los hombros y a la cinta de la cremallera.
6. Rematar borde inferior del delantero derecho. Planchar los márgenes de costura por el revés y respuntear.
7. Rematar borde inferior del delantero izquierdo. Planchar los márgenes de costura por el revés y respuntear.
8. Fijar el delantero derecho al delantero izquierdo, coincidir a lo largo de la línea central. Hilvanar los frentes juntos a lo largo del borde lateral. Coser botones de acuerdo con las marcas, uniendo los delanteros entre sí.
9. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Pin con alfileres cinta al bias al borde de la sisa por el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura. Doblar la cinta al bias por el lado revés y respuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.

10. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
11. Rematar el borde inferior de la manga. Doblar por dentro el margen de costura y pespuntear.
12. Doblar el cinturón por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser el borde más largo y un borde más corto. Recorta las esquinas, girar el cinturón con el lado derecho hacia afuera y planchar. Enhebre la hebilla, doble hacia abajo el borde sin coser del cinturón y cosa, fijando la hebilla..
13. Coser el botón interior.

Dibujo técnico:

