

## Bluse Mit Dekorativem Stehkragen - Schnittmuster #2842

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe in Kontrastfarben.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks - 2 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 2 Stück

Hauptstoff 1:

1. Vordereinsatz - 2 Stück

Klebevlies:

1. Vordereinsatz - 1 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Auf den Einsatz aufbügelbare Einlage auftragen.
2. Die Mittelnaht am Vorderteil nähen, nach links bügeln, versäubern. Äußeren Vordereinsatz an Vorderteil nähen, Nahtzugaben in Richtung Einsatz bügeln.
3. Die Außenkante des inneren Einsatzes versäubern. Einsätze rechts auf rechts zusammenstecken und Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclipsen, Inneneinsatz auf die linke Seite wenden. In die Naht des äußeren Stehkragens absteppen.
4. Schulternähte nähen, Vorderteil in der Ecke einschneiden. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Die Naht des Stehkragens vernähen, dabei die Teile mit den rechten Seiten zusammenstecken, die Naht auseinander bügeln. Formen Sie den Stehkragen, indem Sie das Stück entlang der markierten Linie falten. Die Außenseite in den Halsausschnitt nähen, in nahtzugaben einclipsen und bügeln sie zu stehkragen. Die Nahtzugabe des inneren Stehkragens umschlagen und in die Naht des äußeren Stehkragens einsteppen.
6. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 5 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen. In Nahtzugaben einclipsen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
7. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Den Saum des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

## **Technische Zeichnung:**

