

Blusa Con Cuello Alto Decorativo - Patrón de costura #2842

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas en colores contrastantes.

Usted también necesitará: entretela adhesiva.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 2 piezas

Tela principal 1:

1. Inserción frontal - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Inserción frontal - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva al inserto.
2. Coser la costura central en el delantero, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda, rematar. Coser el inserto delantero exterior al delantero, presione los márgenes de costura hacia el inserto.
3. Rematar el borde exterior del inserto interior. Fijar las inserciones con los lados derechos juntos y coser el escote. Hacer cortes en los márgenes de costura, girar la inserción interior hacia el revés. Pespuntear en la costura del cuello alto exterior.
4. Coser las costuras de los hombros, cortando la pieza delantera en la esquina. Planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Coser la costura del cuello alto en las vistas centrales del delantero, sujetando con alfileres las piezas con los lados derechos juntos, planchar la costura aparte. Formar el cuello alto, doblando la pieza por la línea marcada. Coser el lado exterior al escote, hacer cortes en los márgenes de costura y planchar hacia cuello del soporte. Doblar hacia abajo el margen de costura del cuello alto interior y hacer una costura superior en la costura del cuello alto exterior.
6. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 5 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura. Doblar la cinta al bias por el lado revés y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
7. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
8. Rematar el dobladillo de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

