

Camicetta Con Colletto Rialzato Decorativo - Cartamodello #2842

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette in colori contrastanti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del capo - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

*Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 2 pezzi

Tessuto principale 1:

1. Inserto davanti - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Inserto davanti - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo all'inserto.
2. Cucire la cucitura centrale sul davanti, stirare i margini di cucitura verso sinistra, sorfilare. Cucire l'inserto esterno del davanti al davanti, stirare i margini di cucitura verso l'inserzione.
3. Sorfilare il bordo esterno dell'inserzione interna. Appuntare gli inserti dritto contro dritto e cucire il bordo dello scollo. Intagliare i margini di cucitura, girare l'inserto interno sul lato rovescio. Impunturare nella cucitura del collo alto esterno.
4. Cucire le cuciture delle spalle, incidendo il davanti nell'angolo. Stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
5. Cucire la cucitura del collo alto, appuntando i dettagli dritto contro dritto, stirare aperti i margini di cucitura. Formare il collo alto, piegando la pezzo lungo la linea segnata. Cucire il lato esterno nello scollo, intagliare i margini di cucitura e stirare verso collo alto. Piegare verso l'interno il margine di cucitura del collo alto interno e impunturare nella cucitura del collo alto esterno.
6. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfo + 5 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato dritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scalfo dal lato dritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
7. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
8. Sorfilare l'orlo del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

