

Bluse Mit Tailleinsatz - Schnittmuster #2844

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, 13 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil - 2 Stück
2. Unterer Rückenteil - 2 Stück
3. Oberes Vorderteil - 2 Stück
4. Unteres Vorderteil - 2 Stück
5. Ärmel - 2 Stück
6. Kragen - 2 Stück

7. Stehkragen - 2 Stück
8. Manschette - 2 Stück
9. Besatz am hinteren Saum - 1 Stück
10. Mittelvorderbesatz - 2 Stück

Klebevlies:

1. Kragen - 1 Stück
2. Stehkragen - 1 Stück
3. Manschette - 2 Stück
4. Besatz am hinteren Saum - 1 Stück
5. Mittelvorderbesatz - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher auf das obere Rückenteil nähen, den inneren Teil zur Mitte hin bügeln. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Die hintere Mittelnaht nähen, nach links bügeln und versäubern.
3. Rechte oberes vorderteil: Vorderteil entlang der Linien „Mitte Vorderkante“ und „Mitte Vorderkante verdeckte Knopfleiste“ auf die linke Stoffseite falten und bügeln. Nähen Sie einen Zier-/Fixierstich entlang der Linie, die die Innenkante der Knopfleiste markiert. Den inneren Teil der Knopfleiste zur vorderen Mitte falten, bügeln, knopflöcher machen. Linke oberes vorderteil: Fügen Sie der als „Innenkante der Knopfleiste“ markierten Linie eine Nahtzugabe von 1 cm hinzu, den Rest abschneiden. Die Knopfleiste 1 cm weit umschlagen und bügeln, dann an der Linie „Mitte Vorderkante“ (Krai borta) umschlagen und einen Zierstich entlang der Innenkante der Knopfleiste nähen.
4. Einen Kräuselstich entlang der Unterkante des oberen Vorderteils nähen und Raffungen machen. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen (die Kante des unteren Vorderteils ist um die Breite der Nahtzugabe länger), Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
5. Den äußeren Rand des Mittelvorderbesatzes versäubern. Unteres Vorderteil rechts auf rechts an den vorderen Mittelbesatz stecken und die Oberkante des vorderen Mittelbesatzes, die vordere Mittelkante und die Unterkante zusammennähen. Ecken wegschneiden, den mittleren vorderbesatz auf die linke seite wenden, glätten, bügeln.
6. Seitennähte und Schulternähte nähen (die Seitenkanten des Rückenteils sind um die Nahtzugabebreite länger), Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Die Kragen rechts auf rechts zusammenstecken und die Enden und die Außenkante des Kragens zusammennähen. Ecken wegschneiden. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Die Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken, den fertigen Kragen dazwischen legen und nähen, gleichzeitig die Enden

des Stehkragens annähen. Beginnen und beenden Sie das Nähen genau an der markierten Stichlinie des Kragens. An den Rundungen in die Nahtzugabe einclipsen. Drehen Sie den fertigen Kragen auf rechts und bügeln.

8. Oberen Stehkragen in Halsausschnitt nähen, falten sie die ungesäumte kante des unteren standkragens und in die Naht des oberen Stehkragens absteppen.

9. Schneiden Sie den Schlitz am Ärmel entlang der markierten Linie. Schrägband vom Hauptstoff abschneiden (oder bereitlegen), seine Breite sollte gleich sein an 4 cm und die Länge sollte zwei Schlitzlängen entsprechen +4 cm. Schrägband der Länge nach in der Mitte falten und bügeln. Äußere Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln. Schrägband an Ärmelschlitz nähen (Schrägband von rechts auf Schlitzkante stecken und nähen, Schrägband auf linke Seite falten und entlang der Faltnie auf das Kleidungsstück steppen). Falten Sie den Ärmel nach Wunsch und heften Sie ihn fest..

10. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.

11. Manschette der Länge nach halbieren, rechts auf rechts und Seitenkanten nähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Linie der Manschettennaht. Das Teil auf rechts drehen, bügeln. Außenseite des Bündchens an den Ärmel nähen, die Nahtzugabe der inneren Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette absteppen.

12. Die Außenkante des Besatzes des hinteren Saums versäubern. Besatz auf das Rückenteil stecken rechts auf rechts und Seiten- und Unterkanten nähen. Den Besatz auf die linke Seite falten, glätten, bügeln.

13. Knopflöcher machen am rechten Vorderteil. Knöpfe am linken Vorderteil annähen. Knopflöcher machen und knöpfe an den manschetten annähen.

Technische Zeichnung:

