

Blusa Con Inserción En La Cintura - Patrón de costura #2844

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, 13 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda superior - 2 piezas
2. Espalda inferior - 2 piezas
3. Delantero superior - 2 piezas
4. Delantero inferior - 2 piezas
5. Manga - 2 piezas
6. Cuello - 2 piezas
7. Collar del soporte - 2 piezas

8. Puño - 2 piezas
9. Vista del dobladillo trasero - 1 pieza
10. Vista frontal central - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Cuello - 1 pieza
2. Collar del soporte - 1 pieza
3. Puño - 2 piezas
4. Vista del dobladillo trasero - 1 pieza
5. Vista frontal central - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas en la parte superior de la espalda, planchar la parte interna hacia el centro. Coser la espalda superior a la espalda inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar. Coser la costura trasera central, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda y rematar.
3. Derecho delantero superior: Doblar el delantero a lo largo de las líneas "borde delantero central" y "borde delantero central de la tapeta oculta" hacia el lado revés y planchar. Cosa una puntada decorativa/de fijación a lo largo de la línea que marca el borde interior de la tapeta. Doblar la parte interna de la tapeta hacia el centro delantero, planchar, hacer ojales. Izquierdo delantero superior: Añade un margen de costura de 1 cm a la línea marcada como "borde interior de la tapeta", recortar el resto. Doblar hacia abajo la tapeta a 1 cm y presionar, luego doblar hacia abajo en la línea "borde delantero central" (Krai borta) y coser una puntada decorativa a lo largo del borde interior de la tapeta.
4. Coser una puntada recta larga a lo largo del borde inferior del delantero superior y hacer fruncidos. Coser el delantero superior al delantero inferior (el borde del delantero inferior es más largo por el ancho del margen de costura.), planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
5. Rematar el borde exterior de la vista frontal central. Sujete con alfileres el delantero inferior a la vista delantera central con los lados derechos juntos y cosa el borde superior de la vista delantera central, el borde delantero central y el borde inferior. Recortar las esquinas, girar la vista frontal central hacia el lado revés, enderezar, planchar.
6. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros (Los bordes laterales de la espalda son más largos por el ancho del margen de costura), planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Junte los cuellos con alfileres, con los lados derechos juntos, y cosa los extremos y el borde exterior del cuello. Recortar las esquinas. Girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Fijar los collares de soporte juntos con los lados derechos juntos, insertar el collar listo entre ellos y coser, coser los extremos del cuello alto al mismo tiempo. Comience y detenga la costura exactamente en la línea de costura marcada de

cuello. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura en las curvas. Voltee el cuello terminado con el lado derecho hacia afuera y planchar.

8. Coser el cuello alto superior en el escote, doble el borde sin rematar del cuello alto inferior y respuntar en la costura del cuello alto superior.

9. Cortar hendidura en la manga a lo largo de la línea marcada. Corte la cinta al bias de la tela principal (o prepárela), su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a dos longitudes de hendidura +4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo y planchar. Planchar los márgenes de la costura exterior hacia el centro. Cosa la cinta al bias en la abertura de la manga (sujete con alfileres la cinta al bias en el borde de la abertura desde el lado derecho y cosa, doble la cinta al bias por el lado revés y respuntar sobre la prenda a lo largo de la línea del pliegue). Hacer pliegues como se desee en la manga y hilvanarlos..

10. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.

11. Doble el puño por la mitad a lo largo, con los derechos juntos y coser los bordes laterales. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura del puño. Voltear la pieza por el derecho, planchar. Coser el lado exterior del puño a la manga, doblar dentro del margen de costura del puño interior y respuntar en la costura del puño exterior.

12. Rematar el borde exterior de la vista del dobladillo trasero. Fijar la vista en la espalda lados derechos juntos y coser los bordes laterales e inferiores. Doblar la vista hacia el revés, enderezar, planchar.

13. Hacer ojales en el delantero derecho. Coser los botones en el delantero izquierdo. Hacer ojales y coser botones en los puños.

Dibujo técnico:

