

Blusa Con Lazo Asimétrico - Patrón de costura #2845

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para dobladillo de prenda y dobladillo de manga - 2 cm; margen de costura a lo largo de los bordes exteriores de la pieza decorativa - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortadas varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. - 2 piezas
4. Vista del escote delantero - 1 pieza
5. Vista del escote trasero - 2 piezas

6. Manga - 2 piezas
7. Tirante - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote delantero — 1 pieza
2. Vista del escote trasero - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Coser pinzas en la espalda. Planchar la parte interna hacia el centro. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura central trasera desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
3. Coser pinzas delanteras. Planchar la parte interna hacia arriba.
4. Recorta el margen de costura del escote de la pieza decorativa cerca de la marca. Sujete con alfileres las piezas decorativas con los lados derechos juntos y cosa el borde superior desde la marca del escote y el borde inferior. Hacer cortes en los márgenes de costura, recortar esquina, girar las piezas al derecho y planchar. Alfileres la pieza decorativa en el delantero derecho, con los lados derechos hacia usted, y hilvanar juntos a lo largo de los bordes laterales, el borde de la sisa, el borde del hombro y el borde del escote.
5. Doblar la correa por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser borde lateral. Girar la correa con el lado derecho hacia afuera y planchar. Rematar borde inferior. Poner correa al delantero, haciendo coincidir las líneas marcadas entre sí y coser. Plegar correa hacia arriba y hilvanar juntos los márgenes de costura a lo largo del escote.
6. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
7. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Sujeta con alfileres la vista a la prenda lado derecho hacia abajo y coser el escote. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar la vista por el lado revés y planchar. Coser a mano la vista a la prenda a lo largo de la costura del hombro y la cinta de la cremallera.
8. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser una puntada ancha y recta a lo largo de la cabeza de la manga y hacer fruncidos. Coser los pliegues en la manga. Coser las mangas en las sisas haciendo juego con las marcas, rematar y planchar.
11. Rematar los márgenes de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga, planchar sobre el revés y respuntear.
12. Enhebre la pieza decorativa en la correa y .

Dibujo técnico:

