

Blusa Con Fiocco Asimmetrico - Cartamodello #2845

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 2 cm; margine di cucitura lungo i bordi esterni del pezzo decorativo - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Pezzo decorativo - 2 pezzi
4. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo
5. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

- 6. Manica - 2 pezzi
- 7. Traversa - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

- 1. Paramontura dello scollo davanti — 1 pezzo
- 2. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces sul dietro. Stirare le parti interiori verso il centro. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura della cerniera fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
3. Cucire le pinces anteriori. Stirare le parti interiori verso l'alto.
4. Incidere il margine di cucitura dello scollo del pezzo decorativo vicino alla segnatura. Appuntare insieme le parti decorative, dritto contro dritto, e cucire il bordo superiore dal segno dello scollo e il bordo inferiore. Intagliare i margini di cucitura, tagliare via l'angolo, girare le pezzi al dritto e stirare. Appuntare il pezzo decorativo sul davanti destro, dritto verso di sé, e imbastire insieme lungo i bordi laterali, il bordo dello scollo, il bordo della spalla e il bordo dello scollo.
5. Piegare la tracolla a metà per lungo lato dritto contro lato dritto e cucire bordo laterale. Girare la tracolla al dritto e stirare. Sorfilare bordo inferiore. Appuntare la tracolla sul davanti, facendo combaciare le linee marcate e cucire. Piegare la tracolla verso l'alto e imbastire insieme i margini di cucitura lungo lo scollo.
6. Cucire le cuciture delle spalle e laterali. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.
7. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura al capo lato dritto verso il basso e cucire il bordo dello scollo. Intagliare i margini di cucitura, piegare la paramontura sul rovescio e stirare. Cucire a mano la paramontura al capo lungo la cucitura della spalla e il nastro della cerniera.
8. Cucire la cucitura della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Fare un punto di increspatura lungo la testa della manica e fare delle arricciature. Cucire le pieghe sulla manica. Cucire le maniche negli scalfi facendo coincidere le marcatura, sorfilare e stirare.
11. Sorfilare i margini di cucitura per l'orlo del capo e l'orlo della manica, stirare sul rovescio e impunturare.
12. Infilare la pezzo decorativa nella tracolla e .

DISEGNO TECNICO:

