

Gonna Con Bottoni - Cartamodello #2846

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo, 9 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo - 2 cm. Margine di cucitura del bordo centrale della gonna davanti inferiore - 2 cm. Margine di cucitura del bordo superiore della tasca dietro - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Gonna posteriore - 2 pezzi
2. Gonna anteriore - 2 pezzi
3. Gonna anteriore inferiore - 2 pezzi
4. Paramontura dietro - 2 pezzi
5. Paramontura davanti - 4 pezzi

6. Passante Della Cintura - 4 pezzi
7. Tasca posteriore - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dietro - 1 pezzo
2. Paramontura davanti - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare i margini di cucitura verso sinistra, sorfilare. Fare una cucitura decorativa a 0.5 cm dalla cucitura. Cucire la paramontura esterna del dietro alla gonna posteriore, stirare i margini di cucitura verso l'alto.
3. Piegare verso il lato rovescio il margine di cucitura superiore della tasca posteriore e stirare, piegare verso l'interno all'interno e impunturare. Soprefilare i bordi della tasca, stirare i margini di cucitura sul rovescio. Appuntare tasche secondo le marcatura a gonna posteriore e impunturare.
4. Sorfilare il bordo della paramontura anteriore senza cucitura della gonna, stirare sul rovescio secondo la linea segnata delle paramonture frontali centrali e impunturare lungo la linea marcata. Posizionare la gonna destra sulla sinistra, allineandole lungo la linea centrale, e imbastire insieme.
5. Cucire la paramontura del davanti alla gonna (la paramontura è più lunga della gonna davanti della larghezza del margine di cucitura), stirare i margini di cucitura verso la paramontura.
6. Sorfilare il margine di cucitura del bordo centrale della gonna davanti inferiore, stirare sul rovescio e impunturare. Unire la gonna inferiore alla gonna davanti, posizionando i pezzi della gonna inferiore bordo a bordo, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare. Fare una cucitura decorativa a 0.5 cm dalla cucitura.
7. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
8. Piegare la passante a metà per lungo diritto contro diritto, cucire intorno ai bordi, lasciando aperto il bordo corto superiore. Girare la passante al diritto, raddrizzare, stirare e fare una cucitura decorativa intorno a tutti i bordi.
9. Cucire le cuciture laterali delle paramonture interne, stirare aperti i margini di cucitura, sorfilare bordo inferiore. Posizionare la paramontura e la gonna con i diritti uno contro l'altro, cucire lungo il bordo superiore e i bordi verticali delle paramonture del davanti, inserendo le passanti per cintura secondo le marcature. Intagliare i margini di cucitura, girare la paramontura sul lato rovescio e stirare. Impunturare nella cucitura della paramontura esterna. Impunturare l'estremità inferiore della passante sulla paramontura.
10. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

11. Fare le asole sul davanti destro della gonna, cucire i bottoni sul davanti sinistro.

DISEGNO TECNICO:

