

Asymmetrical Blouse - Schnittmuster #2847

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2.0 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Achtung! Schnittmuster haben Markierungen und Texte von der rechten Seite. Berücksichtigen Sie dies beim Zuschneiden des Stoffes - einige Schnittmuster müssen mit der linken Seite nach oben auf den Stoff gelegt werden.

Hauptstoff:

1. Rückenteil linke - 1 Stück
2. Rückenteil rechte - 1 Stück

- 2. Vorderteil - 1 Stück
- 3. Dekoratives Teil - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Hintere Mittelnaht nähen von der Markierung für den Reißverschluss bis zur Unterkante. Reißverschluss einnähen.
2. Stecken Sie die Dekoteile rechts auf rechts zusammen und nähen Sie die oberen und unteren Kanten zusammen. Drehen Sie die Teile auf rechts und bügeln. Einen Raffstich entlang der Prinzessnahtkante nähen und Raffungen machen. Heften Sie die Teile an die rechte Schulterkante der Vorderseite. Schneiden Sie die Vorderseite zwischen den markierten Linien ein. Nähen Sie die Prinzessnaht des Vorderteils, indem Sie den Stich allmählich zur Stoffkante verschieben und das dekorative Stück einfügen. Versäubern Prinzessnaht.
3. Schulternähte nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
4. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Ausschnitts entsprechen + 5 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Das Schrägband am Halsausschnitt feststecken von der rechten Seite und nähen. In Nahtzugaben einclipsen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
5. Seitennähte nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
6. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

