

## Asymmetrical Blouse - Patrón de costura #2847

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: cremallera invisible.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2.0 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Atención! los patrones de costura tienen marcas y textos del lado derecho. Tenga esto en cuenta al cortar la tela: algunos de los patrones de costura deben colocarse sobre la tela con el revés hacia arriba.

Tela principal:

1. Espalda izquierdo - 1 pieza
2. Espalda derecho - 1 pieza
2. Delantero - 1 pieza

3. Pieza decorativa - 2 piezas

### **INSTRUCCIONES:**

1. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura trasera central desde la marca para la cremallera hasta el borde inferior. Coser la cremallera.
2. Sujete con alfileres las piezas decorativas con los lados derechos juntos y cosa los bordes superior e inferior. Voltee las piezas al derecho y planchar. Cosa una puntada fruncida a lo largo del borde de la costura princesa y hacer fruncidos. Hilvanar las piezas al borde derecho del hombro delantero. Cortar el delantero entre las líneas marcadas. Cosa la costura princesa del delantero, desplazando gradualmente la puntada hacia el borde de la tela e insertando la pieza decorativa. Rematar costura princesa.
3. Coser las costuras de los hombros. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
4. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud del escote + 5 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Fijar el bias al escote desde el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura. Doblar la cinta al bias por el lado revés y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
5. Coser las costuras laterales. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
6. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

### **Dibujo técnico:**

