

Camicetta Asimmetrica - Cartamodello #2847

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo - 2.0 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

ATTENZIONE! Le scritte sui cartamodelli sono realizzate dal lato diritto. Si prega di tenerne conto durante il taglio del tessuto: alcune sagome devono essere posizionate sul tessuto con il lato rovescio in alto.

Tessuto principale:

1. Dietro sinistra - 1 pezzo
2. Dietro destro - 1 pezzo
2. Davanti - 1 pezzo

3. Pezzo decorativo – 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura per la cerniera al bordo inferiore. Cucire la cerniera.
2. Appuntare le parti decorative, dritto contro dritto, e cucire i bordi superiore e inferiore. Rivoltare i pezzi sul dritto e stirare. Cucire una cucitura di arricciatura lungo il bordo della cucitura a principessa e fare delle arricciature. Imbastire i pezzi al bordo della spalla destra del davanti. Tagliare il davanti tra le linee marcate. Cucire la cucitura a principessa del davanti, spostando gradualmente la cucitura verso il bordo del tessuto e inserendo la parte decorativa. Sorfilare cucitura a principessa.
3. Cucire le cuciture delle spalle. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.
4. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scollo + 5 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato dritto all'esterno e stirare. Appuntare il nastro sbieco allo scalfio dal lato dritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
5. Cucire le cuciture laterali. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.
6. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

